

32002L0080

L 291/20

IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

28.10.2002

ID-DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2002/80/KE**tat-3 ta' Ottubru 2002****li tadatta il-progress tekniku għad-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE dwar il-miżuri li għandhom jittiehdu kontra t-tniġġis ta' l-arja b'emissjonijiet minn vetturi bil-mutur****(Test b'relevanza għaż-ŻEE)**

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jstabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom ⁽¹⁾, kif l-aħħar emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/116/KE ⁽²⁾, u b'mod partikolari l-Artikolu 13(2) ta' l-istess

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 70/220/KEE tal-20 ta' Marzu 1970 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jtrattaw il-miżuri li għandhom jittiehdu kontra t-tniġġis ta' l-arja kkawżat minn emissjonijiet minn vetturi bil-mutur ⁽³⁾, kif l-aħħar emendata mid-Direttiva 2001/100/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽⁴⁾ u b'mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha.

Billi:

- (1) Id-Direttiva 70/220/KEE hija wahda mid-Direttivi separati taht il-proċedura ta' approvazzjoni tat-tip stabbilita bid-Direttiva 70/156/KEE.
- (2) Id-Direttiva 70/220/KEE introduċiet metodu għall-ivverifikar tal-konformità ta' vetturi meta jkunu fis-servizz. It-tip ta' informazzjoni li fabbrikant għandu jgħor u jisottometti bħala bażi għall-eżami mill-awtorità tal-approvazzjoni skond it-tip dwar jekk vettura tikkonformax mal-htigijiet tad-Direttiva 70/220/KEE dwar il-perjodu ta' durabilità mehtieg għandu jiġi stabbilit. Id-definizzjoni ta' vettura li tista' tiġi kunsidrata li tkun emittent periferali, fil-każ li kampjun rappreżentattiv tal-vetturi tat-tip huma soġġetti għall-ittestjar u analiżi statistika biex jikkonfermaw il-prestazzjoni ta' l-emissjonijiet tat-tip imsemmi, għandha tiġi kompletata.
- (3) Miżuri tekniċi għall-approvazzjoni tat-tip, bħala unitajiet tekniċi separati, ta' konvertituri katalitiċi sostituttivi sabiex jiżguraw kemm il-prestazzjoni tagħhom f' dak li jirrigwarda l-emissjonijiet u, fejn xieraq, il-kompatibilità tagħhom mas-sistema dianjostika *on-board* (OBD) tal-vettura li għaliha huma disinjati, għandha tiġi ntrodotta. Miżuri sabiex jgħinu l-infurzar fl-Istati Membri, permezz ta' l-immarkar ta' konvertituri katalitiċi sostituttivi u

konvertituri katalitiċi originali sostituttivi u l-ippakkjar tagħhom, għandhom jiġu introdotti. Minbarra dan, rikjesta għall-informazzjoni addizzjonali sabiex takkompanja konvertituri katalitiċi sostituttivi li kienu manifatturati u introdotti għall-bejgħ fil-Komunità qabel l-introduzzjoni ta' din id-Direttiva għandha tiġi ntrodotta wkoll.

- (4) Id-Direttiva 70/220/KEE introduċiet disposizzjonijiet għal sistemi OBD. Sabiex tiżgura li l-iżvilupp ta' komponenti sostituttivi li huma essenzjali għall-funzjonament korrett tas-sistema OBD ma jiġux ristretti min-nuqqas ta' disponibiltà ta' l-informazzjoni pertinenti relatata mal-OBD, għandhom jiġu introdotti preskrizzjonijiet li jirrikjedu li l-fabbrikanti tal-vetturi jagħmlu disponibbli tali informazzjoni rilevanti għall-awtorità li tapprova t-tip.
- (5) Il-htigijiet tekniċi li jirrigwardaw listraġġi tal-indikazzjoni ta' malfunzjoni huma ċarati b'tali mod illi malfunzjoni hija kkunsidrata li ssehh jekk l-għatbien ta' l-OBD huma sorpassati jew jekk is-sistema tal-OBD mhix kapaċi li tissodisfa l-htigijiet bażiċi ta' sorveljanza OBD ta' din id-Direttiva.
- (6) Huwa ukoll neċessarju li jiġu ntrodotti modifiki speċifiċi għall-immaniġġjar ta' informazzjoni OBD sabiex tagħxi indipendentement mat-thaddim tal-vettura permezz ta' petrol jew gass.
- (7) Minhabba iż-żmien qasir sal-1 ta' Jannar 2003 minn meta tipi ġodda ta' vetturi li jahdmu bil-gass għandhom ikunu mġhamma b' sistema OBD, huwa neċessarju li tiġi permessa l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi li jahdmu bil-gass li jikkontjenu numru limitat ta' nuqqasijiet żgħar li jistgħu isehhu fil-mument ta' l-approvazzjoni tat-tip jew qabel. L-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip tista' tawtorizza ukoll estensjoni għaċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi li diġa ingħataw l-approvazzjoni tat-tip f' każijiet fejn nuqqasijiet hum susegwentement misjuba fis-sistema tal-OBD f' vetturi li qeghdin diġa jintużaw. Tali estensjonijiet ma' jistgħux jiġu awtorizzati jekk hemm nuqqas komplut ta' kapaċità ta' sorveljanza. Għandu jiġi speċifikat perjodu li fih tali nuqqasijiet li huma awtorizzati mill-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip għandhom jiġu korreġuti f' vetturi li jiġu manifatturati fil-futur.
- (8) Id-Direttiva 70/220/KEE għandha tiġi aġġornata sabiex tirrifletti l-progress tekniku partikolarment id-definizzjonijiet

⁽¹⁾ ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1.⁽²⁾ ĠU L 18, tal-21.1.2002, p. 1.⁽³⁾ ĠU L 76, tas-6.4.1970, p. 1.⁽⁴⁾ ĠU L 16, tat-18.1.2002, p. 32.

il-godda tal-kodiċi tad-difetti dijagnostiċi l-iżjed *standard*, u l-kodiċi l-godda eksadeċimali kif ukoll l-*istandard* ISO 15031-6 u SAE standard J2012 li ġew aġġornati.

- (9) Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-*fuels* tal-*petrol* u tad-*diesel* u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE ⁽¹⁾, kif emendata mid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/71/KE ⁽²⁾, tirrikjedi li l-*fuels* tal-*petrol* u d-*diesel* li jintużaw għall-magni li jinbieghu fil-Komunità mill-1 ta' Jannuar 2005 ikollha kontenut massimu ta' kubrit ta' 50 mg/kg (partijiet għal kull miljun). Il-*fuels* ta' referenza użati għall-ittestjar ta' l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi kontra l-limiti ta' emissjoni applikabbli mis-sena 2005 għandhom jiġu ri-definiti sabiex jirreflettu f'mod aħjar, fejn applikabbli, il-kontenut ta' kubrit, aromatiċi u ossiġenu tal-*fuels* tal-*petrol* u *diesel* li għandhom ikunu disponibbli fis-suq mill-2005 u użati minn vetturi li għandhom sistemi avvanzati ta' kontroll ta' l-emissjoni jew tat-teknoloġija tal-magna bl-"injezzjoni diretta tal-gažolina".
- (10) Għalhekk id-Direttiva 70/220/KEE għandha tiġi emendata biex taqbel ma' dan.
- (11) Il-miżuri mahsuba f' din id-Direttiva huma konformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat għall-Addattazzjoni għall-Progress Tekniku stabbilit mid-Direttiva 70/156/KEE,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1. L-Artikolu 1 tad-Direttiva 70/220/KEE huwa sostitwit b' dan li ġej:

"Artikolu 1

Għall-iskop ta' din id-Direttiva:

- (a) 'vettura' tfisser kwalunkwe vettura kif mfissra fl-Anness II Sezzjoni A tad-Direttiva 70/156/KEE;
- (b) 'vettura mhaddma b'LPG jew NG' tfisser vettura mghammra b' tagħmir speċifiku għall-użu tal-LPG jew NG fis-sistema tagħha ta' propulsjoni. Tali vettura LPG jew NG tista' tiġi disinjata u kostruwita bħala vettura bi *fuel* wiehed jew b'żewġ *fuels*;
- (c) 'vettura bi *fuel* wiehed' tfisser vettura li hija disinjata primarjament għall-thaddim permanenti fuq LPG jew NG iżda jista' jkollha ukoll sistema tal-*petrol* għall-fini ta' l-emerġenza jew sabiex tintxgħel il-magna biss, fejn it-tank tal-*petrol* ma jikkontenja aktar minn 15 il-litru ta' *petrol*;

(d) 'vettura b'żewġ *fuels*' tfisser vettura li tista' taħdem parti mill-hin bil-*petrol* kif ukoll parti mill-hin jew b' LPG jew bl-NG".

2. L-Annessi I, II, III, IX, IX(a), X, XI u XIII huma emendati skond l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

1. B' effett mill-1 ta' Lulju 2003, jekk il-vetturi huma konformi mal-htigijiet tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva, l-Istati Membri m'għandhomx:

- (a) jirrifjutaw li jikkonċedu approvazzjoni tat-tip KE in segwitu ta' l-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE; jew
- (b) jirrifjutaw li jikkonċedu approvazzjoni tat-tip nazzjonali; jew
- (c) jipprojbixxu r-registrazzjoni, bejgħ jew dhul fis-servizz ta' vetturi, in segwitu ta' l-Artikolu 7 tad-Direttiva 70/156/KEE.

2. Jekk tip ġdid ta' vettura ifalli milli jikkonforma mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva, b' effett mill-1 ta' Lulju 2003, l-Istati Membri ma jistgħux jikkonċedu aktar:

- (a) approvazzjoni tat-tip KE in segwitu tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE; jew
- (b) approvazzjoni tat-tip nazzjonali.

Madankollu, Stati Membri jistgħu jkomplu jikkonċedu l-approvazzjonijiet tat-tip imsemmija fl-ewwel subparagrafu fejn japplika l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 70/156/KEE.

3. Jekk il-vetturi jonqsu milli jikkonformaw mad-disposizzjonijiet tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom:

- (a) jikkunsidraw ċertifikati ta' konformità li jakkumpanjaw vetturi godda in segwitu tad-Direttiva 70/156/KEE bħala mhux aktar validi għall-fini tal-Artikolu 7(1) ta' dik id-Direttiva; u,
- (b) jirrifjutaw ir-registrazzjoni, bejgħ jew dhul fis-seħh ta' vetturi godda li mhumiex akkumpanjati minn ċertifikat validu ta' konformità in segwitu tad-Direttiva 70/156/KEE, bl-eċċezzjoni fejn jiġu nvokati d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 70/156/KEE.

4. Il-paragrafu 3 għandu japplika b' effett mill-1 ta' Jannar 2006 għal:

- (a) vetturi fil-kategorija M bl-eċċezzjoni ta' vetturi li l-massa massima tagħhom taqbeż l-2 500 kg; u
- (b) vetturi f' kategorija N₁ klassi I.

⁽¹⁾ ĠU L 350, tat-28.12.1998, p. 58.

⁽²⁾ ĠU L 287, ta' l-14.11.2000, p. 46.

Il-paragrafu 3 għandu japplika b' effett mill-1 ta' Jannar 2007 għall-:

- (a) vetturi fil-kategoriji N₁ klassijiet II u III, kif mfissra fit- tabella f'sezzjoni 5.3.1.4. ta' l-Anness I tad-Direttiva 70/220/KEE; u
- (b) vetturi fil-kategorija M li l-massa massima tagħhom teċċedi l-2 500 kg.

Artikolu 3

1. B' referenza għall-konvertituri katalitiċi sostituttivi godda ntiżi sabiex jitwāhhlu f' vetturi li ngħataw l-approvazzjoni tat-tip in konformità mad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva, b' effett mill-1 ta' Lulju 2003, Stati Membri m'għandhomx:

- (a) jirrifjutaw li jikkonċedu approvazzjoni tat-tip tal-KE in segwitu tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE; jew
- (b) jiprobixxu l-bejgħ tagħhom u l-istallazzjoni fuq vettura.

2. B' effett mill-1 ta' Lulju 2003, l-Istati Membri m'għandhomx jikkonċedu aktar approvazzjoni tat-tip KE in segwitu tal-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 70/156/KEE jew għal konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni ġdid jekk ma jkunx ingħata l-approvazzjoni tat-tip skond id-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata minn din id-Direttiva.

3. L-Istati Membri għandhom ikomplu jippermettu l-bejgħ u l-istallazzjoni ta' konvertituri katalitiċi godda sostituttivi, li għalihom l-approvazzjoni tat-tip bħala unità teknika separata kienet konċessa qabel id-dhul fis-seħh tad-Direttiva, għall-vetturi li diġà qeghdin jintużaw.

Artikolu 4

Qabel l-1 ta' Lulju 2005, il-fabbrikanti għandhom jiehdu l-passi sabiex jipprovdū informazzjoni addizzjonali jew direttament sal-punt tal-bejgħ jew lil kwalunkwe distributtur, li tkopri il-konvertituri katalitiċi godda sostituttivi kollha li kienu introdotti għall-bejgħ fl-UE qabel id-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva u li altrimenti mhumiex konformi mal-htigijiet stipulati fid-Direttiva tal-Kummissjoni 98/77/KE ⁽¹⁾.

L-informazzjoni addizzjonali msemmiha fl-ewwel paragrafu għandha tkun konformi mal-kundizzjonijiet li jinstabu fis-sezzjoni 7 ta' l-Anness XIII ta' din id-Direttiva.

Artikolu 5

Mid-data tad-dhul fis-seħh ta' din id-Direttiva, il-disposizzjonijiet dettaljati f' sezzjoni 7 ta' l-Anness I għad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata b' din id-Direttiva, b' referenza speċifika għall-konformità ta' vetturi li diġà qeghdin jintużaw, għandha tapplika għall-vetturi li ngħataw l-approvazzjoni tat-tip skond il-htigijiet tad-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata mid-Direttiva 98/69/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ⁽²⁾ jew Direttivi sussegwenti ta' emenda.

Artikolu 6

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, qabel l-31 ta' Mejju 2003, id-disposizzjonijiet neċessarji sabiex jikkonformaw ma din id-Direttiva. Huma għandhom jinfurmaw minnu-fih lill-Kummissjoni dwar dan.

Huma għandhom japplikaw dawn id-disposizzjonijiet b' effett mill-1 ta' Ġunju 2003.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandhom jikkontjenu referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkompanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-proċedura għal tali referenza għandha tkun adottata mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni, t-testi tad-disposizzjonijiet ewlenin tal-ligi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam regolat minn din id-Direttiva.

Artikolu 7

Din id-Direttiva għandha tidhol fis-seħh fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej.

Artikolu 8

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fit-3 ta' Ottubru 2002.

Għall-Kummissjoni

Erkki LIIKANEN

Membru tal-Kummissjoni

⁽¹⁾ ĠU L 286, tat-22.10.1998, p. 34.

⁽²⁾ ĠU L 350, tat-28.12.1998, p. 1.

ANNESS

EMENDI GHALL-ANNESSI I, II, III, IX, IXa, X, XI u XIII TAD-DIRETTIVA 70/220/KEE

A. L-Anness I huwa emendat kif ser jinghad:

1. F' sezzjoni 1, l-aħħar paragrafu huwa emendat sabiex jinqara kif ser jinghad:

“Din id-Direttiva tapplika ukoll għall-proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip KE għall-konvertituri katalitiċi ta' sostituzzjoni bħala unitajiet tekniċi separati maħsuba sabiex jitwaxx f' vetturi tal-kategorija M₁ u N₁.”

2. Sezzjonijiet 2.17 u 2.18 jinqraw kif ser jinghad u sezzjoni 2.19 hija sostitwita bis-segwenti:

“2.17. ‘konvertitur katalitiku tat-tagħmir oriġinali’, tfisser konvertitur katalitiku jew assemblaġġ ta' konvertituri katalitiċi koperti mill-approvazzjoni tat-tip ikkonsenjat għall-vettura u li huma indikati f' punt 1.10 ta' l-Appendiċi għal-Anness X ta' din id-Direttiva.

2.18. ‘konvertitur katalitiku sostituttiv’ tfisser konvertitur katalitiku jew assemblaġġ ta' konvertituri katalitiċi li huma maħsuba sabiex jissostitwixxu konvertitur katalitiku tat-tagħmir oriġinali f' vettura approvata skond id-Direttiva 70/220/KEE li tista' tkun approvata bħala unità teknika kif mfissra fl-Artikolu 4(1)(d) tad-Direttiva 70/156/KEE.

2.19. ‘konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali’ tfisser konvertitur katalitiku jew assemblaġġ ta' konvertituri katalitiċi li t-tipi tagħhom huma indikati f' punt 1.10 ta' l-Appendiċi ta' l-Anness X ta' din id-Direttiva iżda huma offruti fis-suq bħala unitajiet tekniċi separati minn min ikun fil-pussess ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-vettura.”

3. Sezzjoni 3.2 hija sostitwita kif ser jinghad:

“3.2. Mudell tad-dokument ta' l-informazzjoni li jitratta l-emissjonijiet li jidher mit-*tailpipe*, emissjonijiet evaporattivi, durabilità u s-sistema dianjostika *on-board* (OBD) huwa mogħti fl-Anness II. L-informazzjoni elenkata taħt is-sezzjoni 3.2.12.2.8.6 ta' l-Anness II għandha tiġi nkluża fl-Appendiċi 2 ‘informazzjoni relatata mal-OBD’ għaċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħti fl-Anness X.”.

4. Sezzjoni 5.2.2 hija sostitwita kif ser jinghad:

“5.2.2. Vettura li taħdem b' magna *positive ignition* li tuża l-fuel LPG jew NG (*fuel* wiehed jew tnejn) tkun soġġettata għas-segwenti testijiet:

Tip I (verifika ta' l-emissjonijiet medji tat-*tailpipe* wara li tinxtgħel minn magna kiesha),

Tip II (emissjonijiet tal-monossidu tal-karbonju f' *idling speed*),

Tip III (emissjonijiet tal-gassijiet tal-*crankcase*),

Tip IV (emissjonijiet evaporattivi), fejn applikabbli,

Tip V (durabilità ta' tagħmir li jikkontrolla t-tniġġiz),

Tip VI (verifika tat-temperatura ambjentali medja baxxa ta' emissjonijiet tat-*tailpipe* tal-monossidu tal-karbonju u ta' idrokarbonju wara li tinxtgħel magna kiesha), fejn applikabbli,

Test ta' l-OBD, fejn applikabbli.”

5. Figura 1.5.2 hija sostitwita bis-segwenti:

“Test ta’ l-approvazzjoni tat-tip	Vetturi b' magna b' ignition positiva ta' kategoriji M u N			Vetturi b' magna b' ignition bil-kompressjoni ta' kategoriji M ₁ u N ₁
	Vettura li taħdem bil-petrol	Vettura bi fuel	Vettura mono-fuel	
Tip I	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (test biż-żewġ tipi ta' fuel) (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)
Tip II	Iva	Iva (test biż-żewġ tipi ta' fuel) Iva	Iva	—
Tip III	Iva	Iva (test bil-petrol biss)	Iva	—
Tip IV	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (test bil-petrol biss) (massa massima ≤ 3,5 t)	—	—
Tip V	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (test bil-petrol biss) (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)
Tip VI	Iva (massa massima ≤ 3,5 t)	Iva (massa massima ≤ 3,5 t) (test bil-petrol biss)	—	—
Estensjoni	Sezzjoni 6	Sezzjoni 6	Sezzjoni 6	Sezzjoni 6; M ₂ u N ₂ b' referenzamassa ≤ 2 840 kg ⁽¹⁾
Dijagnostika on-board	Iva, skond is-Sezzjoni 8.1.1 jew 8.4	Iva, skond is-Sezzjoni 8.1.2 jew 8.4	Iva, skond is-Sezzjoni 8.1.2 jew 8.4	Iva, skond is-Sezzjonijiet 8.2, 8.3 jew 8.4

(1) Il-Kummissjon għandha tistudja aktar il-kwistjoni tal-estensjoni tat-test tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi f' kategoriji M₂ u N₂ b' massa ta' referenza li ma teċċediex 2 840 kg u tressaq proposti mhux aktar tard mill-2004 skond il-proċedura stipulata fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 70/156/KEE, għall-miżuri li għandhom jiġu applikati fl-2005.”

6. Fin-nota t'isfel 1 tas-Sezzjoni 5.3.7.3, il-koeffiċjenti għal-Hcv u Ocv huma mibdula għas-segwenti:

“Hcv = Ratio atomiku ta' idroġenu għall-karbonju [1,73], fil-każ ta' LPG [2,53], fil-każ ta' NG [4,0]
Ocv = Ratio atomiku ta' ossiġenu għall-karbonju [0,02], fil-każ ta' LPG [zero], fil-każ ta' NG [zero].”

7. Sezzjoni 5.3.8 hija sostitwita b' dan li ġej:

“5.3.8. Konvertituri katalitiċi sostituttivi u konvertituri katalitiċi sotituttivi originali

5.3.8.1. Konvertituri katalitiċi sostituttivi mahsuba sabiex jitwāhllu f' vetturi tat-tip approvat tal-KE għandhom ikunu ttestjati skond l-Anness XIII.

- 5.3.8.2. Konvertituri katalitiċi ta' sostituzzjoni oriġinali li huma ta' tip li huma koperti minn punt 1.10 ta' l-Appendiċi ta' l-Anness X u huma ntenzjonati sabiex jitwāhħlu f' vettura li għaliha jirreferi d-dokument rilevanti tat-tip ta' approvazzjoni, m'għandhomx bżonn li jkunu konformi mal-Anness XIII ta' din id-Direttiva jekk huma jisodissfaw il-htigijiet tas-Sezzjonijiet 5.3.8.2.1 u 5.3.8.2.2.
- 5.3.8.2.1. Immarkar
- Konvertituri katalitiċi ta' sostituzzjoni oriġinali għandu jkollhom fuqhom għall-inqas is-segweni mezz ta' identifikazzjoni:
- 5.3.8.2.1.1. l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew il-marka tal-kummerċ;
- 5.3.8.2.1.2. l-ghamla u n-numru ta' identifikazzjoni tal-parti tal-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali kif irreġistrat fl-informazzjoni msemmija f' punt 5.3.8.3.
- 5.3.8.2.2. Dokumentazzjoni
- Konvertituri katalitiċi ta' sostituzzjoni oriġinali għandhom jkunu akkompanjati mis-segweni informazzjoni:
- 5.3.8.2.2.1. l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew il-marka tal-kummerċ;
- 5.3.8.2.2.2. l-ghamla u n-numru ta' identifikazzjoni tal-parti tal-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali kif irreġistrat fl-informazzjoni msemmija f' punt 5.3.8.3;
- 5.3.8.2.2.3. il-vetturi li jkollhom konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali li huwa ta' tip kopert mill-punt 1.10 ta' l-Appendiċi ta' l-Anness X, li jinkludi, fejn applikabbli, marka sabiex tidentifika jekk il-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali huwiex tajjeb sabiex jitwāhħal f' vettura li hija mghammra b' sistema dianjostika *on-board* (OBD);
- 5.3.8.2.2.4. struzzjonijiet ta' stallazzjoni, fejn neċessarji;
- 5.3.8.2.2.5. din l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta jew:
- bhala fuljett li jakkompanja l-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali, jew
 - fuq l-ipakkjar li fihi il-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali huwa mibjugħ, jew
 - jew permezz ta' kwalunkwe mezz ieħor applikabbli.
- Fi kwalunkwe każ, l-informazzjoni għandha tkun disponibbli fil-katalogu tal-prodott distribwit sal-postijiet ta' fejn isir il-bejgħ permezz tal-fabbrikant tal-vettura.
- 5.3.8.3. Il-fabbrikant tal-vettura għandu jipprovdi lis-servizz tekniku u/jew l-awtorità ta' approvazzjoni l-informazzjoni neċessarja f' forma elettronika li tagħmel il-konnessjoni bejn in-numru rilevanti tal-parti u d-dokumentazzjoni ta' l-approvazzjoni tat-tip.
- Din l-informazzjoni għandha tikkontjeni:
- għamla(iet) u tip(i) ta' vettura,
 - għamla(iet) u tip(i) ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali,
 - numru(i) tal-parti tal-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali,
 - numru ta' approvazzjoni tat-tip, tat-tip(i) rilevanti tal-vettura."
8. Is-sezzjoni 7.1.1 hija sostitwita b' dan li ġejj:
- "7. 1.1. Awditjar ta' konformità waqt is-servizz mill-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip hija mwettqa abbażi ta' kwalunkwe informazzjoni rilevanti li jkollu l-fabbrikant, taht proċeduri simili għal dawk mfissra fl-Artikolu 10(1) u (2) tad-Direttiva 70/156/KEE u f' punti 1 u 2 ta' l-Anness X għal dik id-Direttiva.
- Il-figuri 1.8 u 1.9 fl-Appendiċi 4 ta' dan l-Anness juru l-proċedura għal verifika ta' konformità waqt is-servizz.

- 7.1.1.1. Parametri li jiddefinixxu l-familja ta' waqt is-servizz
- Il-familja ta' waqt is-servizz tista' tiġi definita b' parametri bażiċi ta' disinn li għandhom jkunu komuni għall-vetturi fil-familja. Għaldaqstant, dawk it-tipi ta' vetturi li għandhom komuni bejniethom, jew fi hdan it-tolleranzi dikjarati, għall-inqas il-parametri deskritti hawn taht, jistgħu jkunu kunsidrati bħala li jappartjenu għall-istess familja ta' waqt is-servizz:
- proċess ta' kombustjoni (2-stroke, 4-stroke, rotarji),
 - numru ta' ċilindri,
 - konfigurazzjoni tal-blokk taċ-ċilindru (fil-linja, V, radjali, oppost orizzontalment, iehor). L-inklinazzjoni jew orjentazzjoni taċ-ċilindri mhux kriterju,
 - metodu ta' *fuelling* tal-magna (eż injezzjoni indiretta jew diretta),
 - tip ta' sistema ta' tkessiġ (arja, ilma, żejt),
 - metodu ta' aspirazzjoni (aspirat f' mod naturali, imhaddem bil-pressjoni),
 - *fuel* li għalih il-magna hija disinnjata (*petrol*, *diesel*, NG, LPG, eċċ). Vetturi b' żewġ *fuels* jistgħu jkunu gruppjati ma' vetturi bil-*fuel* dedikat jekk wiehed mill-*fuels* huwa komuni,
 - tip ta' konvertitur katalitiku (katalist *three-way* jew iehor(oħra)),
 - tip ta' nasba partikolata (bi jew mingħajr),
 - reċirkulazzjoni ta' gass tal-*exhaust* (bi jew mingħajr),
 - kapaċità taċ-ċilindru tal-magna ta' l-akbar magna fil-familja bi tnaqqis ta' 30 %.
- 7.1.1.2. Awditjar ta' konformità fis-servizz għandu jitwettaq mill-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip abbazi ta' l-informazzjoni mogħtija mill-fabbrikant. Tali nformazzjoni għandha tinkludi, iżda mhix limitata, is-segwenti:
- 7.1.1.2.1. l-isem l-indirizz tal-fabbrikant,
- 7.1.1.2.2. l-isem, l-indirizz, in-numri tat-telefon u tal-fax u l-indirizz tal-*e-mail* tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu fiż-żona koperta mill-informazzjoni tal-fabbrikant;
- 7.1.1.2.3. l-isem(ismijiet) tal-mudell tal-vetturi nklużi fl-informazzjoni tal-fabbrikant;
- 7.1.1.2.4. fejn huwa xieraq, il-lista tat-tipi ta' vetturi koperti mill-informazzjoni tal-fabbrikant jiġifieri l-grupp tal-familja fis-servizz skond is-Sezzjoni 7.1.1.1;
- 7.1.1.2.5. in-numru tal-kodiċi ta' identifikazzjoni tal-vettura (VIN) applikabbli għal dawn it-tipi ta' vetturi fi hdan il-familja fis-servizz (prefiss VIN);
- 7.1.1.2.6. in-numri ta' l-approvazzjonijiet tat-tip applikabbli għal dawn it-tipi ta' vetturi fil-familja fis-servizz, li jinkludi, fejn applikabbli, in-numri tal-estensjonijiet u *field fixes*/sejhiet mill-ġdid (thaddim mill-ġdid);
- 7.1.1.2.7. dettalji ta' estensjonijiet, *field fixes*/sejhiet mill-ġdid għal dawk l-approvazzjonijiet tat-tip għall-vetturi koperti mill-informazzjoni tal-fabbrikant (jekk rikjest mill-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip);
- 7.1.1.2.8. il-perjodu ta' żmien li fih l-informazzjoni tal-fabbrikant kienet miġbura;
- 7.1.1.2.9. il-perjodu li fih inbriet il-vettura koperta mill-informazzjoni tal-fabbrikant (eż vetturi prodotti waqt is-sena kalendarja 2001);

- 7.1.1.2.10. il-proċedura tal-verifika tal-konformità fis-servizz tal-fabbrikant, inkluż:
- 7.1.1.2.10.1. il-metodu tal-lokazzjoni tal-vettura;
- 7.1.1.2.10.2. il-kriterji tas-selezzjoni u rifjutar ta' vettura;
- 7.1.1.2.10.3. it-tipi ta' test u proċeduri użati għall-programm;
- 7.1.1.2.10.4. il-kriterji tal-fabbrikant dwar aċċettazzjoni/rifjutar għall-grupp tal-familja fis-sevizz;
- 7.1.1.2.10.5. iż-żona(i) geografiċi li fiha/fihom il-fabbrikant għabar l-informazzjoni;
- 7.1.1.2.10.6. id-daqs tal-kampjun u pjan ta' kampjunaġġ użat;
- 7.1.1.2.11. ir-riżultati mill-proċedura ta' konformità fis-servizz tal-fabbrikant, li jinkludu:
- 7.1.1.2.11.1. l-identifikazzjoni tal-vetturi inkluża fil-programm (kemm jekk ittestjat jew le). L-identifikazzjoni għandha tinkludi:
- l-isem tal-mudell,
 - in-numru ta' identifikazzjoni tal-vettura (VIN),
 - in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura,
 - id-data tal-manifattura,
 - reġjun tal-użu (fejn huwa magħruf),
 - it-tyres użati;
- 7.1.1.2.11.2. ir-raġuni(jiet) għall-rifjutar ta' vettura mill-kampjun;
- 7.1.1.2.11.3. l-istorja tas-servizz għal kull vettura fil-kampjun (li jinkludi kwalunkwe thaddim mill-ġdid);
- 7.1.1.2.11.4. l-istorja tat-tiswija għal kull vettura fil-kampjun (fejn huwa magħruf);
- 7.1.1.2.11.5. informazzjoni tat-test, li tinkludi:
- id-data tat-test,
 - il-post fejn isir it-test,
 - id-distanza indikata fuq l-odometru tal-vettura,
 - speċifikazzjonijiet tal-fuel tat-test (eż referenza tat-fuel tat-test jew fuel tas-suq),
 - il-kondizzjonijiet tat-test (temperatura, umidità, piż ta' l-inerzja tad-dinamometru),
 - settings tad-dinamometru (eż. setting tal-potenza),
 - ir-riżultati tat-test (minn għall-inqas tlett vetturi differenti għal kull familja);
- 7.1.1.2.12. reġistrazzjonijiet ta' indikazzjoni mis-sistema OBD.”
9. Is-Sezzjoni 7.1.2 hija sostitwita b' dan li gej:

“7.1.2. L-informazzjoni migbura mill-fabbrikant għandha tkun suffiċjentement tinftiehem sabiex tiżgura li l-prestazzjoni fis-servizz tista' tkun ikkunsidrata għall-kundizzjonijiet normali ta' użu kif mfissra f' Sezzjoni 7.1 u f' mod li jirrappreżenta l-penetrazzjoni ġeografika tal-fabbrikant.

Ghall-iskopijiet ta' din id-Direttiva, il-fabbrikant mhuwiex obligat li jwettaq awditjar għall-konformità fis-servizz għal tip ta' vettura jekk huwa jista' juri għas-sodisfazzjon tal-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip, li l-bejgħ annwali ta' dik it-tip ta' vettura huwa inqas minn 5 000 kull sena fil-Komunità."

10. Is-sezzjoni 7.1.7 hija sostitwita b' dan li ġej. Is-sezzjonijiet 7.1.7.1 sa 7.1.7.5 jibqgħu mhux mibdula:

"7.1.7. Abbażi tal-awditjar imsemmi fis-Sezzjoni 7.1.1, l-awtorità li japprova t-tipi għandha jew:

- tiddeċiedi li l-konformità ta' tip ta' vettura fis-servizz jew ta' familja ta' vetturi fis-servizz hija sodisfaċenti u ma tiehux azzjoni ulterjuri,
- tiddeċiedi li l-informazzjoni provduta mill-fabbrikant hija insuffiċjenti sabiex tittiehed deċizzjoni u titlob informazzjoni addizzjonali jew informazzjoni dwar it-test lill-fabbrikant, jew
- tiddeċiedi li l-konformità fis-servizz ta' tip ta' vettura, jew tip(i) ta' vetturi li hija/huma parti minn familja fis-servizz, mhix sodisfaċenti u tipproċedi sabiex isiru t-testijiet fuq tali tip(i) ta' vettura skond l-Appendiċi 3 għal dan l-Anness.

Fil-każ li l-fabbrikant gie mholli li ma jwettaqx awditjar għal tip partikolari ta' vettura skond is-sezzjoni 7.1.2, l-awtorità li tapprova t-tipi tista' tipproċedi sabiex jiġu ittestjati skond l-Appendiċi 3 għal dan l-Anness."

11. Is-sezzjoni 2.6 ta' l-Appendiċi 3 hija sostitwita b' dan li ġej:

"2.6. Il-kontenut taċ-ċomb u tal-kubrit ta' kampjun tal-fuel mit-tank tal-vettura għandu jilhaq l-istandards applikabbli stipulate mid-Direttiva 98/70/KE (*) u ma għandu jkun hemm l-ebda evidenza ta' fuelling ħazin. Jistgħu isru verifiki fit-tailpipe eċċ.

(*) ĠU L 350, tat-28.12.1998, p. 58."

12. Is-sezzjoni 6.1 ta' l-Appendiċi 3 hija sostitwita b' dan li ġej:

"6.1. Meta aktar minn vettura wahda tinstab li hija emittent periferali li jew:

- tissodisfa l-kondizzjonijiet tas-Sezzjoni 3.2.3 ta' l-Appendiċi 4 u fejn kemm l-awtorità li tapprova t-tip u il-fabbrikant jiftehmu li l-eċċess ta' emissjoni huwa dovut għall-istess kawża, jew
- tisodisfa l-kondizzjonijiet tas-Sezzjoni 3.2.4 ta' l-Appendiċi 4 fejn l-awtorità li tapprova t-tip tkun stabbilixxit li l-eċċess ta' emissjonijiet huwa dovut għall-istess kawża,

l-awtorità li tapprova t-tip għandha titlob lill-fabbrikant jisottometti pjan ta' mizuri ta' rimedju sabiex tiġi rimedjata n-nuqqas ta' konformità."

13. L-appendiċi 4 ta' l-Anness I qed jiġi emendat kif ser jingħad:

(a) Is-sezzjoni 3 hija sostitwita b' dan li ġej:

"3. PROCEDURA LI GHANDHA TIĠI SEGWITA FIL-KAMPJUN B'EMITTENTI PERIFERALI (*)

3.1. B' daqs minimu tal-kampjun ta' tlieta u daqs massimu tal-kampjun kif determinat mill-proċedura tal-paragrafu 4, tintgħażel vettura bix-xorti mill-kampjun u l-emissjonijiet tal-sustanzi tat-tniġġiż regolati huma mkejla sabiex jiġi determinat jekk hijiex emittent periferali jew le.

- 3.2. Vettura hija kunsidrata bhala emittent periferali meta l-kundizzjonijiet mogħtija f'sezzjoni 3.2.1 jew f'sezzjoni 3.2.2 huma sodisfatti.
- 3.2.1. F'każ ta' vettura li t-tip tagħha gie approvat skond il-valuri tal-limitu mogħtija f' filliera A tat-tabella f'sezzjoni 5.3.1.4 ta' l-Anness I, emittent periferali hija vettura fejn il-valur tal-limitu applikabbli għal kwalunkwe sustanza ta' tniġġiż regolat jiġi eċċedut b' fattur ta' 1,2.
- 3.2.2. Fil-każ ta' vettura li t-tip tagħha gie approvat skond il-valuri tal-limitu mogħtija f' filliera B tat- tabella f' Sezzjoni 5.3.1.4 ta' l-Anness I, emittent periferali hija vettura fejn il-valur tal-limitu applikabbli għal kwalunkwe sustanza ta' tniġġiż regolata huwa eċċedut b' fattur ta' 1,5.
- 3.2.3. Fil-każ speċifiku ta' vettura b' emissjoni miżurata għal kwalunkwe sustanza ta' tniġġiż regolata fiż-żona intermedjata' (**).
- 3.2.3.1. Jekk il-vettura tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' din is-sezzjoni, il-kawża ta' l-emissjoni eċċessiva għandha tiġi determinata u imbagħad tittiehed vettura oħra bix-xorti mill-kampjun.
- 3.2.3.2. Fejn iktar minn vettura wahda tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' din is-sezzjoni, l-awtorità li tapprova t-tip u l-fabbrikant għandhom jiddeterminaw jekk l-eċċess ta' emissjoni miż-żewġ vetturi huwiex dovut għall-istess kawża jew le.
- 3.2.3.2.1. Jekk l-awtorità li tapprova t-tip u l-fabbrikant it-tnejn jaqblu li l-emissjoni eċċessiva hija dovuta għall-istess kawża, il-kampjun huwa meqjus illi falla u l-pjan ta' miżuri ta' rimedju msemmija f' Sezzjoni 6 ta' l-Appendiċi 3 japplika.
- 3.2.3.2.2. Jekk l-awtorità li tapprova t-tip u l-fabbrikant ma jistgħux jaqblu jew dwar il-kawża ta' l-emissjoni eċċessiva minn vettura individwali jew jekk il-kawża għal iktar minn vettura wahda huma l-istess, vettura oħra hija magħżula bix-xorti mill-kampjun, sakemm ma jkunx intlaħaq id-daqs massimu tal-kampjun.
- 3.2.3.3. Meta tinstab vettura wahda biss li tissodisfa l-htigijiet ta' din is-sezzjoni, jew meta jkun nstabu iktar minn vettura u l-awtorità li tapprova t-tip kif ukoll il-fabbrikant jaqblu li hija dovuta għall-kawża differenti, tintgħażel vettura oħra bix-xorti mill-kampjun, sakemm ma jkunx intlaħaq id-daqs massimu tal-kampjun.
- 3.2.3.4. Jekk id-daqs massimu tal-kampjun ikun intlaħaq, u ma tinstabx aktar minn vettura wahda li tissodisfa l-htigijiet ta' din is-sezzjoni fejn l-emissjoni eċċessiva hija dovuta għall-istess kawża, il-kampjun huwa meqjus li għadda fir-rigward tal-htigijiet tas-sezzjoni 3 ta' dan l-Appendiċi.
- 3.2.3.5. Jekk, fi kwalunkwe hin, il-kampjun inizjali jkun gie eżawrit, vettura oħra għandha tiġi miżjuda mal-kampjun inizjali u dik il-vettura għandha tittiehed.
- 3.2.3.6. Kull meta vettura oħra tittiehed mill-kampjun, il-proċedura ta' statistika tal-paragrafu 4 ta' dan l-Appendiċi hija applikata mal-kampjun miżjud.
- 3.2.4. Fil-każ speċifiku ta' vettura b' emissjoni kkalkulata għal kwalunkwe sustanza ta' tniġġis regolata fiż-żona ta' falliment' (***).
- 3.2.4.1. Jekk il-vettura tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' din is-Sezzjoni, l-awtorità li tapprova t-tip għandha tistabbilixxi l-kawża ta' l-emissjoni eċċessiva u imbagħad il-vettura l-oħra tittiehed bix-xorti mill-kampjun.

- 3.2.4.2. Fejn aktar minn vettura wahda tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' din is-sezzjoni, u l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip tiddetermina li l-emissjoni eċċessiva hija dovuta għall-istess kawża, il-fabbrikant għandu jiġi nformat li l-kampjun huwa meqjus illi falla, flimkien ma raġunijiet għal dik id-deċiżjoni, u l-pjan ta' miżuri ta' rimedju deskritti f' Sezzjoni 6 ta' l-Appendiċi 3 japplika.
- 3.2.4.3. Meta tinstab biss vettura wahda li tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' din is-sezzjoni, jew meta jinstabu iktar minn vettura wahda u l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip tistabbilixxi li hija dovuta għal kawżi differenti, vettura ohra hija magħżula bix-xorti mill-kampjun, sakemm id-daqs massimu tal-kampjun ma jkunx ġa intlaħaq.
- 3.2.4.4. Jekk id-daqs massimu tal-kampjun jkun intlaħaq u ma jinstabux aktar minn vettura wahda li tissodisfa l-htigijiet ta' din is-sezzjoni fejn l-emissjoni eċċessiva hija dovuta għall-istess kawża, il-kampjun huwa meqjus illi għadda fir-rigward tal-htigijiet tas-Sezzjoni 3 ta' dan l-Appendiċi.
- 3.2.4.5. Jekk, fi kwalunkwe hin, il-kampjun ġie eżawrit, vettura ohra għandha tiġi miżjuda mal-kampjun inizjali u dik il-vettura għandha tittiehed.
- 3.2.4.6. Kull meta vettura ohra tiġi meħuda mill-kampjun, il-proċedura ta' statistika tal-paragrafu 4 ta' dan l-Appendiċi hija applikata għall-kampjun miżjud.
- 3.2.5. Kull meta vettura ma tinstabx li hija emittent periferali, vettura ohra tintgħażel bix-xorti mill-kampjun.

(*) Abbażi ta' l-informazzjoni attwali fis-servizz li għandha tinghata qabel il-31 ta' Diċembru 2003 mill-Istati Membri, il-htigijiet ta' din is-Sezzjoni jistghu jiġu riveduti u jiġi konsidrat (a) jekk id-definizzjoni ta' emittent periferali tehtieġx li tiġi riveduta f'dak li jirrigwarda l-vetturi li t-tip tagħhom ġie approvat skond il-valuri tal-limitu mogħtija f' filliera B tat-tablella fis-Sezzjoni 5.3.1.4 tal-l-Anness 1, (b) jekk il-proċedura għall-identifikazzjoni ta' emittenti periferali għandhiex tiġi emendata u (ċ) jekk il-proċeduri għall-ittestjar tal-konformità fis-servizz għandhomx jiġu sostitwiti f' hin xieraq permezz ta' proċedura ġdida ta' statistika. Jekk inhu xieraq, il-Kummissjoni għandha tipproponi l-emendi neċessarji skond il-proċedura li tinstab fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 70/156/KEE.

(**) Għal kwalunkwe vettura, iż-żona intermedjarja¹ hija determinata kif se jingħad. Il-vettura għandha tissodisfa l-kundizzjonijiet mogħtija jew f'sezzjoni 3.2.1 jew f'sezzjoni 3.2.2 u minn barra dan, il-valur miżurat għall-istess sustanza ta' tniġġiż għandu jkun inqas minn livell li huwa determinat mill-prodott tal-valur tal-limitu għall-istess sustanza ta' tniġġiż regolata mogħti fil- filliera A tat-tabella f' Sezzjoni 5.3.1.4 tal- l-Anness I multiplikat b' fattur ta' 2,5.

(***) Għal kwalunkwe vettura, iż-żona ta' falliment² hija determinata kif se jingħad. Il-valur miżurat għal kwalunkwe sustanza ta' tniġġiż regolata jeċċedi livell li huwa determinat mill-prodott tal-valur tal-limitu għall-istess sustanza ta' tniġġiż regolata mogħti fil-filliera A tat-tabella f'sezzjoni 5.3.1.4 ta' l-Anness 1 multiplikat b' fattur ta' 2,5."

(b) Fis-sezzjoni 4.2, il-frazi "(ara Figura I.7)" hija sostitwita b' "(ara figura I.9)".

(c) "Figura I.7." issir "Figura I.9. Ittestjar ta' konformità fis-servizz - selezzjoni u test ta' vetturi".

Fil-figura I.9, il-kelma "iva" immedjatament il-fuq il-kaxxa b' forma ta' djamant fil-parti tax-xellug t'isfel tal-kaxxa tal-figura għandha tiġi miḡdula mill-kelma "Le". Fil-figura I.9, il-kelma "Le" immedjatament fuq il-kaxxa b' forma ta' djamant fil-parti tal-lemin t'isfel tal-figura hija sostitwita b' "Le, jew mhux ċert".

B. L-Anness II huwa emendat kif se jinghad:

1. Is-sezzjoni 3.2.12.2.8.6 hija miżjuda, kif ser jinghad:

“3.2.12.2.8.6. Is-segweni nformazzjoni addizzjonali għandha tiġi Pprovduta mill-fabbrikant tal-vettura għall-iskop li ssir possibli l-produzzjoni ta' partijiet sostituttivi kompatibbli ma' l-OBD jew partijiet għas-servizz u għodda dianjostiċi u tagħmir tat-test, sakemm tali informazzjoni hija koperta minn drittijiet ta' propjetà intellettuali jew tikkostitwixxi tagħrif speċifiku tal-fabbrikant jew tal-fabbrikant(i) ta' l-OEM.

L-informazzjoni mogħtija f' din is-sezzjoni għandha tiġi ripetuta fl-Appendiċi 2 għaċ-ċertifikat ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE (L-Anness X għal din id-Direttiva):

3.2.12.2.8.6.1. Deskrizzjoni tat-tip u n-numru taċ-ċikli ta' pre-kondizzjonament użati għat-tip oriġinali tal-vettura.

3.2.12.2.8.6.2. Deskrizzjoni tat-tip taċ-ċiklu ta' dimostrazzjoni OBD użat għat-tip ta' approvazzjoni tat-tip oriġinali tal-vettura għall-komponent sorveljat mis-sistema OBD.

3.2.12.2.8.6.3. Dokument komprensiv li jiddeskrivi l-komponenti kollha sensati bl-istrategġija għad-detezzjoni tal-hsara u attivazzjoni MI (numru fiss ta' ċikli ta' sewqan jew metodu ta' statistika), li tinkludi lista ta' parametri sekondarji sensati rilevanti għal kull komponent monitorat mis-sistema OBD. Lista tal-kodiċijiet kollha ta' *output* ta' OBD u l-format użat (bi spjegazzjoni ta' kull waħda) assoċjata b' emissjoni individwali relatata ma' komponenti *power-train* u komponenti individwali mhux relatati ma' l-emissjoni, fejn is-sorveljanza tal-komponent hija użat sabiex tiddetermina l-attivazzjoni MI. Partikolarment, spjegazzjoni komprensiva għall-informazzjoni mogħtija fis-servizz \$05 Test ID \$21 sa FRF u l-informazzjoni mogħtija fis-servizz \$06 għandha tkun ipprovduta. Fil-każ ta' tipi ta' vettura li jużaw konnessjoni ta' komunikazzjoni skond l-ISO 15765-4 'Vetturi tat-triq, dianjostiċi fuq qafas ta' żona ta' kontroll (CAN) - parti 4: htigijiet tas-sistemi relatati ta' emissjonijiet', spjegazzjoni dettaljata għall-informazzjoni mogħtija fis-servizz \$06 Test ID \$00 sa FRF, għal kull *monitor* OBD sostnut bl-ID, għandha tiġi provduta.

3.2.12.2.8.6.4. L-informazzjoni rikjesta minn din is-sezzjoni tista', per eżempju, tkun mfissra billi tiġi kompletata tabella kif ser jinghad, li tkun allaqjata ma' dan l-Anness.

Komponent	Kodiċi ta' difetti	Strategġija ta' monitoraġġ	Kriterji ta' deteazzjoni ta' difetti	Kriterji ta' attivazzjoni MI	Sekondarji parametri	Prekondizzjonament	Test ta' Dimostrazzjoni
Katalist	P0420	Sensur tal-Ossigenu 1 u 2 sinjali	Differenza bejn sensur 1 u sensur 2 sinjali	3 ^{et} ċiklu	Velocità tal-magna tghabija tal-mag Na, modA/F, temperatura tal-katalist	Żewġ ċikli tat-tip I	Tip I"

Ċ. L-Anness III huwa emendat kif se jinghad:

1. Sezzjoni 2.3.5 hija miżjuda kif ser jinghad:

“2.3.5. Fuq rikjesta tal-fabbrikant, għal tip ta' vettura fejn il-velocità inattiva tal-magna hija għola mill-velocità tal-magna li kieku sehh waqt l-operazzjonijiet 5, 12 u 24 taċ-ċiklu elementari urban (Parti numru wiehed), il-*clutch* jista' jkun diżingagġat waqt l-operazzjoni precedenti.”

2. Is-sezzjoni 3.2 hija sostitwita b' dan li ġej:

“3.2. Fuel

Meta tiġi ttestjata vettura b'paragun mal-valuri tal-limitu ta' emissjoni mogħtija f' filliera A tat- tabella f' sezzjoni 5.3.1.4 ta' l-Anness I ta' din id-Direttiva, il-*fuel* xieraq ta' referenza għandu jkun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet mogħtija f' Sezzjoni A ta' l-Anness IX jew, fil-każ ta' *fuels* ta' gass ta' referenza, jew sezzjoni A.1 jew Sezzjoni B ta' l-Anness IXa.

Meta tiġi ttestjata vettura b'paragun mal-valuri tal-limitu ta' emissjoni mogħtija f' filliera B tat-tabella f' Sezzjoni 5.3.1.4 ta' l-Anness I ta' din id-Direttiva, il-*fuel* xieraq ta' referenza għandu jkun konformi ma' l-ispeċifikazzjonijiet mogħtija f' Sezzjoni B ta' l-Anness IX jew, fil-każ ta' *fuels* ta' gass ta' referenza, jew sezzjoni A.2 jew Sezzjoni B ta' l-Anness IXa.”

3. Fil-kolonna 5 tat-tabella III.1.2 (intitolata: Volocità (km/h)); l-operazzjoni 2 3 taqra kif se jingħad: “3 5 — 10”.

D. **Fl-Anness VII is-sezzjoni 3.4.1 hija sostitwita b' dan li ġej:**

- “3.4.1. Il-*fuel* li jkun qed jiġi ttestjat għandhom ikun konformi mal-ispeċifikazzjonijiet mogħtija fis-sezzjoni Ċ ta' l-Anness IX”

E. **L-Anness IX huwa sostitwit b' dan li ġej:**

“ANNEX IX

A. **Speċifikazzjonijiet tal-*fuels* ta' referenza għall-ittestjar ta' vetturi għall-limiti ta' emissjoni mogħtija f' filliera A tat-tabella f' Sezzjoni 5.3.1.4 ta' l-Anness I – test tat-Tip I**

1. INFORMAZZJONI TEKNIKA DWAR IL-FUEL TAR-REFERENZA LI GHANDU JINTUŻA GHALL-ITTESTJAR TA' VETTURI MGHAMMRA B' MAGNI B' IGNIZJONI POSITTIVA

Tip: Petrol bla ċomb

Parametri	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-Test
		Minimu	Massimu	
MinimuMassimuNumru ta' riċerka oktan , RON		95,0	-	EN 25164
Numru ta' mutur oktan, MON		85,0	-	EN 25163
Densità f' temperatura ta' 15 °C	kg/m ³	748	762	ISO 3675
Pressjoni tal-fwar Reid	kPa	56,0	60,0	EN 12
Distillar:				
- punt inizzjali ta' toghlija	°C	24	40	EN-ISO 3405
- evaporat f' temperatura ta' 100 °C	% v/v	49,0	57,0	EN-ISO 3405
- evaporat f' temperatura ta' 150 °C	% v/v	81,0	87,0	EN-ISO 3405
- punt finali ta' toghlija	°C	190	215	EN-ISO 3405
Residwu	%v/ v	—	2	EN-ISO 3405

⁽¹⁾ Il-valuri kwotati fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Sabiex jiġu stabbiliti l-valuri tal-limitu tagħhom, it-termini ta' ISO 4259 Prodotti ta' Pitrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi tat-test ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar minn zero giet ikkunsidrata; fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija 4R (R = reproducibilità). Nonostante dan din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant tal-*fuels* għandu madankollu jimmira għal valur ta' zero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun neċessarju li jiġu ċċarati l-mistoqsijiet dwar jekk xi *fuel* jissodisfax il-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom jiġu applikati.

Parametri	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-Test
		Minimu	Massimu	
Analizi ta' idrokarboni:				
- olefini	% v/v	—	10	ASTM D 1319
- aromatiċi	% v/v	28,0	40,0	ASTM D 1319
- benzina	% v/v	—	1,0	Pr. EN 12177
- saturati	% v/v	—	bilanċ	ASTM D 1319
Ratio ta' Karbonju/idroġenu		rapport	rapport	
Perjodu ta' induzzjoni ⁽²⁾	Minuti	480	—	EN-ISO 7536
Kontenut ta' ossiġenu	% mom	—	2,3	EN 1601
Gomma eżistenti	mg/ml	—	0,04	EN-ISO 6246
Kontenut ta' kubrit ⁽³⁾	mg/kg	—	100	Pr. EN ISO/DIS 14596
Klassi I Korrożjoni tar-ramm		—	1	EN-ISO 2160
Kontenut taċ-ċomb	mg /l	—	5	EN 237
Kontenut ta' fosfru	mg/l	—	1,3	ASTM D 3231

⁽¹⁾ Il-valuri kwotati fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Sabiex jiġu stabbiliti l-valuri tal-limitu tagħhom, it-termini ta' ISO 4259 Prodotti ta' Pitrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi tat-test ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar minn żero għet ikkunsidrata; fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija 4R (R = reproducibilità). Nonostante dan din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant tal-fuels għandu madankollu jimmira għal valur ta' żero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun neċessarju li jiġu ċċarati l-mistoqsijiet dwar jekk xi fuel jissodisfax il-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom jiġu applikati.

⁽²⁾ Il-fuel jista' jikkontjeni inibituri tal-ossidazzjoni u diattivaturi tal-metall użati normalment sabiex jistabbilizzaw nixxighat tal-gažolina fir-raffineriji, iżda aaddittivi ta' detergenti/dispersivi u żjut li jhollu m'għandhomx jiġu miżjudi.

⁽³⁾ Il-kontenut attwali ta' kubrit tal-fuel użat għat-test tat-tip I għandu jiġi rapportat.

2. INFORMAZZJONI TEKNIKA DWAR IL-FUEL TA' REFERENZA LI GHANDHA TINTUŻA GHALL-ITTESTJAR TA' VETTURI MGHAMMRA B' MAGNA DIESEL

Tip: Fuel tad-diesel

Parametri	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Minimu	Massimu	
Numru tal-Ċetana ⁽²⁾		52,0	54,0	EN-ISO 5165
Densità f' temperatura ta' 15 °C	kg/m ³	833	837	EN-ISO 3675
Distillazzjoni:				
- 50 % punt	°C	245	—	EN-ISO 3405
- 95 % punt	°C	345	350	EN-ISO 3405
- punt finali ta' tgħollija	°C	—	370	EN-ISO 3405

⁽¹⁾ Il-valuri kwotati fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Sabiex jiġu stabbiliti l-valuri tal-limitu tagħhom, it-termini ta' ISO 4259 Prodotti ta' Pitrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi tat-test ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar minn żero għet ikkunsidrata; fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija 4R (R = reproducibilità). Nonostante dan din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant tal-fuels għandu madankollu jimmira għal valur ta' żero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun neċessarju li jiġu ċċarati l-mistoqsijiet dwar jekk xi fuel jissodisfax il-htigijiet ta' l-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom jiġu applikati.

⁽²⁾ Il-medda għan-numru ta-ċetana mhux skond il-htigijiet ta' medda minima ta' 4R. Però, fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn minn jissuplixxi l-fuel u konsumatur tal-fuel, it-termini tal-ISO 4259 jistgħu jintużaw sabiex isolvu tali dispuți sakemm qisien ta' replika, f' numru suffiċjenti sabiex jarkivjaw il-preċiżjoni neċessarja, huma mwettqa bi preferenza għal determinazzjonijiet singoli.

Parametri	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Minimu	Massimu	
Flash point	°C	55	—	EN 22719
CFPP	°C	—	5	EN 116
Vizkożità f' temperatura ta' 40 °C	mm ² /s	2,5	3,5	EN-ISO 3104
Idrokarboni policikliċi aromatiċi	% mom	3	6,0	IP 391
Kontenut ta' kubrit ⁽²⁾	mg/kg	—	300	Pr. EN-ISO/DIS 14596
Korrużjoni tar-ramm		—	1	EN-ISO 2160
Residwu tal-karbonju Conradson (10 % DR)	% mom	—	0,2	EN-ISO 10370
Kontenut ta' rmied	% mom	—	0,01	EN-ISO 6245
Kontenut ta' ilma	% mom	—	0,02	EN-ISO 12937
Numru ta' newtralizzazzjoni (aċtu qawwi)	mg KOH/g	—	0,02	ASTM D 974-95
Stabbiltà ta' osidazzjoni ⁽³⁾	mg/ml	—	0,025	EN-ISO 12205
Metodu ġdid u ahjar għall-aromatiċi policikliċi li qed jiġu żviluppati	% mom	—	—	EN 12916

⁽¹⁾ Il-valuri kwotati fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Sabiex jiġi stabbilit l-valuri tal-limitu tagħhom, it-termini ta' ISO 4259 Prodotti ta' Pitrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi tat-test ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar minn żero giet ikkunsidrata; fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija 4R (R = reproducibilità). Nonostante dan din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant tal-fuels għandu madankollu jimmira għal valur ta' żero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun neċessarju li jiġi ċċarat li l-mistoqsijiet dwar jekk xi fuel jissodisfax il-htigijiet ta' l-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom jiġu applikati.

⁽²⁾ Il-kontenut attwali ta' kubrit tal-fuel użat għat-test tat-tip I għandu jiġi rapportat.

⁽³⁾ Ghalkemm l-istabbiltà ta' l-ossidazzjoni hija kontrollata, huwa probabli li l-perjodu kemm tista' ddum tinhażen huwa limitat. Għandu jintalab parir minn min jissupplixxi f'dak li jirrigwarda kondizzjonijiet u l-perjodu ta' hażna.

B. Speċifikazzjonijiet ta' fuels ta' referenza għal ittestjar ta' vetturi għall-limiti ta' emissjoni mogħtija f' filliera B tat-tabella f' Sezzjoni 5.3.1.4 ta' l-Anness I – test tat-tip I

1. INFORMAZZJONI TEKNIKA DWAR IL-FUEL TA' REFERENZA LI GHANDHA TINTUŻA GHALL-ITTESTJAR TA' VETTURI MGHAMMRA B' MAGNI TA' INFORMAZZJONI TEKNIKA

Tip: Petrol bla ċomb

Parametru	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Minimu	Massimu	
Numru tar-riċerka tal-oktan , RON		95,0	—	EN 25164
Numru tal-mutur tal-oktan, MON		85,0	—	EN 25163
Densità f' temperatura ta' 15 °C	kg/m ³	740	754	ISO 3675
Pressjoni tal-fwar Reid	kPa	56,0	60,0	PrEN ISO13016-1 (DVPE)
Distillazzjoni:				
- Evaporat f' temperatura ta' 70 °C	% v/v	24,0	40,0	EN-ISO 3405
- Evaporat f' temperatura ta' 100 °C	% v/v	50,0	58,0	EN-ISO 3405
- Evaporat f' temperatura ta' 150 °C	% v/v	83,0	89,0	EN-ISO 3405
- Punt finali ta' tghollija	°C	190	210	EN-ISO 3405
Residwu	% vw	—	2,0	EN-ISO 3405
Analizi ta' Idrokarbonju:				
- olefini	% v/v	—	10,0	ASTM D 1319
- aromatiċi	% v/v	29,0	35,0	ASTM D 1319
- benzina	% v/v	—	1,0	ASTM D 1319
- saturati	% v/v	Rapport		Pr. EN 12177
Ratio karbonju/idroġenu		Rapport		
Perjodu ta' Induzzjoni ⁽²⁾	minuti	480	—	EN-ISO 7536
Kontenut ta' ossiġenu	% mom	—	1,0	EN 1601
Gomma Eżistenti	mg/ml	—	0,04	EN-ISO 6246
Kontenut ta' kubrit ⁽³⁾	mg/kg	-	10	ASTM D 5453
Korrużjoni tar-ramm		—	klassi 1	EN-ISO 2160

⁽¹⁾ Il-valur kwotat fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Fl-istabbiliment tal-valuri tal-limitu tagħhom it-termini ta' ISO 4259 *prodotti tal-petroliu - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi ta' ittestjar* gew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar miż-zero giet mehuda in konsiderazzjoni; fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija ta' 4R (R = reproducibilità). Nonostante din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant tal-fuels għandu madankollu jimmira lejn valur ta' zero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun meħtieġ li jiġu ċarati l-mistoqsijiet dwar jekk l-fuel jissodisfax il-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom ikunu applikati.

⁽²⁾ Il-fuel jista' jikkontjeni inibituri ta' l-ossidazzjoni u deattivaturi tal-metall normalment użati sabiex jistabbilizzaw nixxighat ta' gażolina tar-raffineriji, iżda addittivi ta' deterġenti/disperżivi u żjut li jhollu m'għandhom jiġu miżjudi.

⁽³⁾ Il-kontenut attwali ta' kubrit tal-fuel użat għat-test tat-tip I għandu jiġi rapportat.

Parametru	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Minimu	Massimu	
Kontenut ta' ċomb	mg/l	—	5	EN 237
Kontenut ta' fosfru	mg/l	—	1,3	ASTM D 3231

⁽¹⁾ Il-valur kwotat fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Fl-istabbiliment tal-valuri tal-limitu tagħhom it-termini ta' ISO 4259 *prodotti tal-petrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi ta' ittestjar* ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar miż-żero giet mehuda in konsiderazzjoni; fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija ta' 4R (R = reproducibilità). Nonostante din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant tal-fuels għandu madankollu jimmira lejn valur ta' zero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun meħtieġ li jiġu ċarati l-mistoqsijiet dwar jekk l-fuel jissodisfax il-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom ikunu applikati.

2. INFORMAZZJONI TEKNIKA DWAR IL-FUEL TA' REFERENZA LI GHANDHA TINTUŻA GĦALL-ITTESTJAR TA' VETTURI MĠHAMMRA B' MAGNA DIESEL

Tip: Fuel Diesel

Parametru	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Massimu	Minimu	
Numru ta' Ċetanu ⁽²⁾		52,0	54,0	EN-ISO 5165
Densità f' temperatura ta' 15 °C	kg/m ³	833	837	EN-ISO 3675
Distillazzjoni:				
- 50 % punt	°C	245	—	EN-ISO 3405
- 95 % punt	°C	345	350	EN-ISO 3405
- punt finali ta' tghollija	°C	—	370	EN-ISO 3405
Flash point	°C	55	—	EN 22719
CFPP	°C	—	- 5	EN 116
Viskosità f' temperatura ta' 40 °C	mm ² /s	2,3	3,3	EN-ISO 3104
Idrokarboni poliċikliċi aromatiċi	% m/m	3,0	6,0	IP 391
Kontenut ta' kubrit ⁽³⁾	Mg/kg	—	10	ASTM D 5453
Korrużjoni tar-ram		—	Klassi 1	EN-ISO 2160
Residwu tal-karbonju Conradson (10 % DR)	% m/m	—	0,2	EN-ISO 10370
Kontenut ta' rmied	% m/m	—	0,01	EN-ISO 6245

⁽¹⁾ Il-valur kwotat fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Fl-istabbiliment tal-valuri tal-limitu tagħhom it-termini ta' ISO 4259 *prodotti tal-petrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi ta' ittestjar* ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar miż-żero giet mehuda in konsiderazzjoni u fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija ta' 4R (R = reproducibilità). Nonostante din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant ta' fuels għandu madankollu jimmira lejn valur ta' zero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għal valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun meħtieġ li jiġu ċarati l-mistoqsijiet dwar jekk l-fuel jissodisfax l-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom ikunu applikati.

⁽²⁾ Il-medda għan-numru ta' ċetani ma tikkonformax mal-htigijiet ta' medda minima ta' 4R. Però, fil-każ ta' nuqqas ta' qbil bejn minn jissupplixxi l-fuel u l-konsumatur tal-fuel, it-termini ta' ISO 4259 jistgħu jintużaw sabiex isolvu tali nuqqas ta' qbil jekk qisien ta' replikazzjoni, ta' numru suffiċjenti sabiex jarkivjaw il-preċiżjoni neċessarja, huma magħmula in preferenza għal determinazzjonijiet singoli.

⁽³⁾ Il-kontenut attwali ta' kubrit tal-fuel użat għat-test tat-tip I għandu jkun rapportat.

Parametru	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Massimu	Minimu	
Kontenut ta' ilma	% m/m	—	0,02	EN-ISO 12937
Numru ta' Newtralizzazzjoni (aċtu qawwi)	mg KOH/g	—	0,02	ASTM D 974
Stabbiltà ta' ossidazzjoni ⁽²⁾	mg/ml	—	0,025	EN-ISO 12205
Lubriċità (HFRR dijametru ta' wear scan f' 60 °C)	µm	—	400	CKE F-06-A-96
FAME	Projbit			

⁽¹⁾ Il-valur kwotat fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Fl-istabbiliment tal-valuri tal-limitu tagħhom it-termini ta' ISO 4259 *prodotti tal-petrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi ta' ittestjar* ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar miż-żero giet mehuda in konsiderazzjoni u fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija ta' 4R (R = riproducibilità). Nonostante din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant ta' fuels għandu madankollu jimmira lejn valur ta' żero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għal valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun mehtieg li jiġu ċarati l-mistoqsijiet dwar jekk l-fuel jissodisfa l-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom ikunu applikati.

⁽²⁾ Ghalkemm l-istabbiltà ta' osidazzjoni hija kontrollata, huwa probabli li l-perjodu ta' hażna jkun limitat. Għandu jintalab parir minn min jupplixxi f'dak li jirrigwarda kundizzjonijiet u l-perjodu ta' hażna.

C. Speċifikazzjonijiet ta' fuel ta' referenza li għandu jiġi użat għall-vetturi ta' ittestjar mghammra b' magni li jahdmu b' injezzjoni posittiva f' temperaturi ambjentali baxxi – test tat-tip VI

Tip: Petrol bla ċomb

Parametru	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Minimu	Massimu	
Numru tar-riċerka oktan, RON		95,0	—	EN 25164
Numru tal-magna oktane, MON		85,0	—	EN 25163
Densità f' temperatura ta' 15 °C	kg/m ³	740	754	ISO 3675
Pressjoni ta' fwar Reid	kPa	56,0	95,0	Pr. EN ISO 13016-1 (DVPE)
Distillazzjoni:				
- evaporat f' temperatura ta' 70 °C	% v/v	24,0	40,0	EN-ISO 3405
- evaporat f' temperatura ta' 100 °C	% v/v	50,0	58,0	EN-ISO 3405
- evaporat f' temperatura ta' 150 °C	% v/v	83,0	89,0	EN-ISO 3405
- il-punt finali ta' tghollja	°C	190	210	EN-ISO 3405

⁽¹⁾ Il-valuri kwotat fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Fl-istabbiliment tal-valuri tal-limitu tagħhom it-termini ta' ISO 4259 *prodotti tal-petrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi ta' ittestjar* ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar miż-żero giet mehuda in konsiderazzjoni u fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija ta' 4R (R = riproducibilità). Nonostante din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant ta' fuels għandu madankollu jimmira għall-valur ta' żero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun mehtieg li jiġu ċarati l-mistoqsijiet dwar jekk l-fuel jissodisfa l-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom ikunu applikati.

Parametru	Unità	Limiti ⁽¹⁾		Metodu tat-test
		Minimu	Massimu	
Residwu	% v/v	—	2,0	EN-ISO 3405
Analizi ta' idrokarboni:				
- olefini	% v/v	—	10,0	ASTM D 1319
- aromatiċi	% v/v	29,0	35,0	ASTM D 1319
- benzina	% v/v	—	1,0	ASTM D 1319
- saturati	% vw	rapport		Pr. EN 12177
Ratio ta' Karbonju/idroġenu		rapport		
Perjodu ta' induzzjoni ⁽²⁾	minuti	480	—	EN-ISO 7536
Kontenut ta' ossiġenu	% m/m	—	1,0	EN 1601
Gomma eżistenti	mg/ml	—	0,04	EN-ISO 6246
Kontenut ta' Kubrit ⁽³⁾	mg/kg	—	10	ASTM D 5453
Korrożjoni tar-ramm		—	Klassi 1	EN-ISO 2160
Kontenut ta' ċomb	mg/l	—	5	EN 237
Kontenut tal-Fosfru	mg/l	—	1,3	ASTM D 3231

⁽¹⁾ Il-valuri kwotati fl-ispeċifikazzjonijiet huma 'valuri veri'. Fl-istabbiliment tal-valuri tal-limitu tagħhom it-termini ta' ISO 4259 *prodottital-petrolju - Determinazzjoni u applikazzjoni ta' informazzjoni ta' preċiżjoni in relazzjoni mal-metodi ta' ittestjar* ġew applikati u fl-iffissar ta' valur minimu, differenza minima ta' 2R aktar miż-żero giet mehuda in konsiderazzjoni u fl-iffissar ta' valur massimu u minimu, id-differenza minima hija ta' 4R (R = reproduċibilità). Nonostante din il-miżura, li hija neċessarja għal raġunijiet tekniċi, il-fabbrikant ta' fuels għandu madankollu jimmira għall-valur ta' zero fejn il-valur massimu stipulat huwa 2R u għall-valur medju fil-każ ta' kwotazzjonijiet ta' limiti massimi u minimi. Jekk ikun mehtieg li jigu ċarati l-mistoqsijiet dwar jekk l-fuel jissodisfa l-htigijiet tal-ispeċifikazzjonijiet, it-termini ta' ISO 4259 għandhom ikunu applikati.

⁽²⁾ Il-fuel jista' jikontjeni inibituri ossidanti u deattivaturi tal-metall normalment użati sabiex jistabbilizzaw nixxighat tal-gažolina tar-raffineriji, iżda addittivi tad-deterġenti/disperżivi u żjut li jhollu m'għandhomx jiġu miżjudi.

⁽³⁾ Il-kontenut attwali ta' kubrit tal-fuel użat għat-test tat-tip VI għandu jiġi rapportat.

F. **L-Anness IX huwa sostitwit b' dan li ġej:**

"ANNEX IXa

SPEĊIFIKAZZJONIJIET TA' FUELS GASSUŻI TA' REFERENZA

A. Informazzjoni teknika tal-fuels ta' referenza LPG

1. INFORMAZZJONI TEKNIKA TAL-FUELS TA' REFERENZA LPG UŻATI GĦALL-ITTESTJAR TA' VETTURI GĦALL-LIMITI TA' EMISSJONI MOGHTIJA F' FILLIERA A TAT-TABELLA F' SEZZJONI 5.3.1.4 TA' L-ANNESS I – TEST TAT-TIP I

Parametru	Unità	Fuel A	Fuel B	Metodu tat-test
Komposizzjoni:				ISO 7941
C ₃ -kontenut	% vol.	30 ± 2	85 ± 2	

Parametru	Unità	Fuel A	Fuel B	Metodu tat-test
C ₄ -kontenut	% vol.	bilanċ	bilanċ	
< C ₃ , > C ₄	% vol.	Massimu 2	Massimu 2	
Olefini	% vol.	Massimu 12	Massimu 15	
Residwu ta' l-evaporazzjoni	mg/kg	Massimu 50	Massimu 50	ISO 13757
Ilma f' temperatura ta' 0 °C		liberu	liberu	Spezzjoni viżwali
Kontenut totali ta' kubrit	mg/kg	Massimu 5	Massimu 5	EN 24260
Sulfidu idroġenu		xejn	xejn	ISO 8819
Korrożjoni ta' l-istrippa tar-ramm	rating	klassi 1	klassi 1	ISO 6251 ⁽¹⁾
Riħa		karatteristiku	karatteristiku	
Numru tal-magna tal-oktan		Minimu 89	Minimu 89	EN 589 Anness B

(¹) Dan il-metodu ma jistgħax jistabbilixxi preċiżament il-preżenza ta' materjali korrosivi jekk il-kampjun jikkontjeni inibituri tal-korrożjoni jew kimiċi oħra li jnaqqsu l-korrosività tal-kampjun għall-istrippa tar-ramm. Għalhekk, iż-żieda ta' tali sustanzi mhallta bl-iskop li jiġi parzjalizzat il-metodu tat-test huwa projbit.

2. INFORMAZZJONI TEKNIKA TAL-FUELS TA' REFERENZA LPG UŻATI GĦALL-ITTESTJAR TA' VETTURI GĦALL-LIMITI TA' EMISSJONI MOGHTIJA F' FILLIERA B TAT-TABELLA F' SEZZJONI 5.3.1.4 TA' L-ANNESS I – TEST TAT-TIP I

Parametru	Unità	Fuel A	Fuel B	Metodu tat-test
Komposizzjoni:				ISO 7941
C ₃ -kontenut	% vol	30 ± 2	85 ± 2	
C ₄ -kontenut	% vol	bilanċ	bilanċ	
< C ₃ , > C ₄	% vol	Massimu 2	Massimu 2	
Olefini	% vol	Massimu 12	Massimu 15	
Residwu ta' Evaporazzjoni	mg/kg	Massimu 50	Massimu 50	ISO 13757
Ilma f' temperatura ta' 0 °C		liberu	liberu	Spezzjoni viżwali
Kontenut totali ta' kubrit	mg/kg	Massimu 10	Massimu 10	EN 24260
Sulfidu tal-idroġenu		none	none	ISO 8819

Parametru	Unità	Fuel A	Fuel B	Metodu tat-test
Korrożjoni tal-istrippa tar-ramm	Rating	klassi 1	Klassi 1	ISO 6251 ⁽¹⁾
Riġa		karatteristiku	karatteristiku	
Numru tal-magna tal-oktan		Minimu 89	Minimu 89	EN 589 Anness B

⁽¹⁾ Dan il-metodu ma jistgħax jistabbilixxi preċiżament il-preżenza ta' materjali korrosivi jekk il-kampjun jikkontjeni inibituri tal-korrożjoni jew kimiċi oħra li jnaqqsu l-korrożività tal-kampjun għall-istrippa tar-ramm. Għalhekk, iż-żieda ta' tali sustanzi mhallta bl-iskop li jiġi parzjalizzat il-metodu tat-test huwa projbit.

B. Informazzjoni teknika tal-fuels ta' referenza ng

Karatteristiċi	Unitajiet	Bażi	Limiti		Massimu
			Metodu tat-test	Minimu	

Referenza fuel G₂₀

<i>Komposizzjoni:</i>					
Metan	% mole	100	99	100	ISO 6974
Bilanċ ⁽¹⁾	% mole	—	—	1	ISO 6974
N ₂	% mole				ISO 6974
Kontenut ta' kubrit	mg/m ³ ⁽²⁾	—	—	10	ISO 6326-5
Indiċi Wobbe (nett)	MJ/m ³ ⁽³⁾	48,2	47,2	49,2	

Referenza fuel G₂₅

<i>Komposizzjoni:</i>					
Metan	% mole	86	84	88	ISO 6974
Bilanċ ⁽¹⁾	% mole	—	—	1	ISO 6974
N ₂	% mole	14	12	16	ISO 6974
Kontenut ta' kubrit	mg/m ³ ⁽²⁾	—	—	10	ISO 6326-5
Indiċi Wobbe (nett)	MJ/m ³ ⁽³⁾	39,4	38,2	40,6	

⁽¹⁾ Inerts (differenti minn N₂) + C₂ + C₂₊.

⁽²⁾ Valur li għandu jiġi determinat 293,2 K (20 °C) u 101,3 kPa.

⁽³⁾ Valur li għandu jiġi determinat 273,2 K (0 °C) u 101,3 kPa.

G. **L-Anness X huwa emendat kif ser jinghad**

1. Il-tielet linja fit-titolu hija sostitwita b' dan li ġej:
"CERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP KE"
2. Is-Sezzjoni 1.8.1.1 hija sostitwita b' dan li ġej:

"1.8.1.1. Irrepeti t-tabella għall-gassijiet kollha ta' referenza ta' LPG jew NG, billi turi jekk ir-riżultati humiex miżurati jew kkalkulati u irrepeti t-tabella għar-riżultat (wiehed) finali tal-emissjonijiet tal-vettura ta' LPG - jew NG. Fil-każ ta' vettura b'żewġ *fuels*, uri r-riżultat għall-*petrol* u rrepeti t-tabella għall-gassijiet kollha ta' referenza ta' LPG jew NG, li juru jekk ir-riżultati humiex miżurati jew kkalkulati u irrepeti t-tabella għar-riżultat (wiehed) finali tal-emissjonijiet ta' vettura ta' LPG jew NG."
3. "Appendiċi" ssir "Appendiċi 1" u t-titolu huwa sostitwit bis-segwenti "Addendum għaċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip KE Nru...".
4. Sezzjoni 1.10 hija miżjuda mal-Appendiċi 1 kif ser jinghad:

"1.10. Konvertituri Katalitiċi

1.10.1. Tagħmir oriġinali ta' konvertitur katalitiku ttestjat għal-htigijiet kollha rilevanti ta' din id-Direttiva

1.10.1.1. Għamla u tip ta' tagħmir oriġinali ta' konvertitur katalitiku kif elenkat fl-item 3.2.12.2.1 tal-l-Anness II ta' din id-Direttiva (id-dokument ta' informazzjoni)

1.10.2. Konvertitur katalitiku oriġinali ta' sostituzzjoni ittestjat għall-htigijiet kollha rilevanti ta' din id-Direttiva

1.10.2.1. Għamla(iet) u tip(i) ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali kif elenkat fl-item 3.2.12.2.1 tal-Anness II għal din id-Direttiva (id-dokument ta' informazzjoni)"
5. L-Appendiċi 2 għandu jiġi miżjud kif ser jinghad:

"Appendiċi 2

Informazzjoni relatat ma' l-OBd

Kif innutat fis-Sezzjoni 3.2.12.2.8.6 tad-dokument ta' informazzjoni, l-informazzjoni f' dan l-appendiċi hija provduta mill-fabbrikant tal-vettura bil-ghan li jippermetti l-manifattura ta' partijiet ta' sostituzzjoni jew servizz kompatibbli mal-OD u għodda dianjostiku u tagħmir ta' l-ittestjar. Mhux neċessarju li tali informazzjoni tkun supplita mill-fabbrikant tal-vettura jekk hija koperta mid-drittijiet ta' propjetà intellettuali jew tikkostitwixxi għarfinen speċifiku tal-fabbrikant jew il-fornitur(i) tal-OEM.

Fuq rikjesta, dan l-appendiċi għandu jkun disponibbli għal kwalunkwe fabbrikant ta' komponent interessat, għodda dianjostika jew ta' tagħmir ta' ittestjar, minghajr diskriminazzjoni.

1. Deskrizzjoni tat-tip u n-numru ta' cikli prekondizzjonanti użati għall-approvazzjoni oriġinali tat-tip tal-vettura.
2. Deskrizzjoni tat-tip taċ-ċiklu ta' dimostrazzjoni ta' l-OBd użati għall-approvazzjoni oriġinal tat-tip tal-vettura għall-komponent sorveljat mis-sistema OBD.
3. Dokument dettaljat li jiddeskrivi il-komponenti kollha sensati bl-istrategġija għas-sejba ta' difetti u attivazzjoni MI (numru fiss ta' cikli tas-sewqan jew metodu ta' statistika), li jinkludi lista ta' parametri sekondarji sensati rilevanti għal kull komponent sorveljat mis-sistema OBD. Lista tal-kodiċijiet ta' *output* kollha tal-OBd u l-format użat (bi spjegazzjoni ta' kull wiehed) assoċjat ma' komponenti tal-*power train* individwali relatati ma' l-emissjoni u komponenti individwali mhux relatati ma' l-emissjoni, fejn is-sorveljanza tal-komponent hija użata sabiex tiddetermina l-attivazzjoni MI. Partikolarment, spjegazzjoni dettaljata għall-informazzjoni mogħtija fis-servizz \$ 05 Test ID \$ 21 sa FRF u l-informazzjoni mogħtija fis-servizz \$ 06 għandha tkun ipprovduta. Fil-każ ta' tipi ta' vettura li jużaw konnessjoni ta' komunikazzjoni skond l-ISO 15765-4 'Vetturi tat-triq - Dianjostiċi għaž-Żona ta' Qafas Ikkontrollat (CAN) - Parti 4: Htigijiet għal sistemi relatati ma' l-emissjonijiet', spjegazzjoni dettaljata għall-informazzjoni mogħtija fis-servizz \$ 06 Test ID \$ 00 sa FF, għal kull *monitor* ta' l-OBd sostnut bl-ID, għandu jkun provdut.

Din l-informazzjoni tista' tkun definita fil-forma ta' tabella, kif ser jingħad:

Komponent	Kodiċi <i>Fault</i>	Strateġija ta' Sorvel- janza	Kriterji ta' <i>Fault</i> <i>detection</i>	Kriterji ta' attivazzjoni MI	Parametri sekondarji	Prekondiz- zjonament	Test ta' demo- strazzjoni
Katalist	P0420	Sensur tal-ossi- ġenu 1 u sinjali 2	Differenzi bejn sensur 1 u sinjali ta' sensur 2	3 ċiklu	Veloċità tal- magna, tghabija tal- magna, mod A/F, temperatura tal-katalist	Żewġ ċikli tat-tip I	Tip I"

H. L-Anness XI huwa emendata kif ser jingħad:

1. Is-sezzjoni 2.6 hija sostitwita b' dan li ġej:

"2.6. 'Malfunzjonament' tfisser il-faliment ta' komponent relatat mal-emissjoni jew sistema li tirriżulta fl-emissjonijiet li jeċċedu l-limiti f' Sezzjoni 3.3.2 jew jekk is-sistema OBD mhix f' pożizzjoni li tisodisfa l-htigijiet bażiċi ta' sorveljanza ta' dan l-Anness."

2. Sezzjoni 3.5.2 hija sostitwita b' dan li ġej:

"3.5.2 Għal-strateġiji li jehtiegu aktar minn żewġ ċikli ta' prekondizzjonament għall-attivazzjoni MI, il-fabbrikant għandu jipprovdi informazzjoni u/jew evalwazzjoni ta' inġinerija li turi f' mod adegwat li s-sistema ta' sorveljanza huwa effettiv f' mod ugwali u f' dak li għandu x' jaqsam mal-hin li jdum sabiex jiskopri d-deterjorazzjoni ta' komponent. Strateġiji li jehtiegu medda ta' aktar minn 10 ċikli tas-sewqan għall-attivazzjoni MI mhumiex aċċettati. L-MI għandu wkoll jibda jaħdem kull meta l-kontroll tal-magna tidhol f' mod ta' operazzjoni *permanent emission default* jekk il-limiti ta' emissjoni mogħtija f' 3.3.2 huma maqbuża jew jekk is-sistema OBD mhix kapaċi li tisodisfa l-htigijiet bażiċi ta' sorveljanza speċifikati fis-Sezzjoni 3.3.3 jew Sezzjoni 3.3.4 ta' dan l-Anness. L-MI għandu jopera f' mod distint ta' avviz, eż. Dawl li jifflaxxa, fi kwalunkwe perġodu li waqt l-engine misfire isehh f' livell li probabliment jikkawża ħsara tal-katalist, kif speċifikat mill-fabbrikant. L-MI għandha tattiva ukoll meta l-*ignition* ta' vettura qeda fil-pożizzjoni 'key-on' qabel ma tibda l-magna jew cranking u de-activate wara li tixgħel il-magna jekk l-ebda malfunzjoni giet misjuba preċedement."

3. Sezzjoni 3.6 hija sostitwita b' dan li ġej:

"3.6. Is-sistema OBD għandha tirrekordja kodiċi ta' difetti(s) li jindikaw l-istatus ta' sistema ta' kontroll ta' emissjoni. Kodiċi separati ta' status għandhom jkunu użati sabiex jidentifikaw korrettement is-sistemi ta' kontroll ta' emissjoni u dawk is-sistemi ta' kontroll ta' emissjoni li jehtiegu operazzjoni ulterjuri ta' vettura sabiex ikunu evalwati f' mod komplet. Jekk l-MI huwa attiv minhabba deterjorazzjoni jew malfunzjonament jew mod ta' operazzjoni permanenti ta' emission default, kodiċi ta' difetti għandu jkun maħżun sabiex jidentifika it-tip ta' malfunzjonament. Kodiċi ta' difetti għandu jkun maħżun ukoll fil-każijiet imsemmija fis-Sezzjonijiet 3.3.3.5 u 3.3.4.5 ta' dan l-Anness."

4. Is-sezzjoni 3.9 għandha tiġi mizjuda kif ser jingħad:

"3.9. Vetturi tal-gass b'żewġ *fuels*

- 3.9.1. Għall-vetturi tal-gass b' żewġ *fuels*, il-proċeduri:

- attivazzjoni ta' indikatur ta' malfunzjonament (Mn (ara Sezzjoni 3.5 ta' dan l-Anness),
- hażna ta' kodiċi ta' difetti (ara Sezzjoni 3.6 ta' dan l-Anness),

- tifi tal-MI (ara Sezzjoni 3.7 ta' dan l-Anness),
- thassir ta' kodiċijiet ta' difetti (ara Sezzjoni 3.8 ta' dan l-Anness).

għanhom jitwettqu indipendentement minn xulxin meta l-vettura hija mhaddma bil-petrol jew bil-gass. Meta l-vettura hija mhaddma bil-petrol, ir-riżultat ta' kwalunkwe proċeduri indikati hawn fuq ma għandux ikunu affettwati meta l-vettura hija mhaddma bil-gass. Meta l-vettura hija mhaddma bil-gass, ir-riżultat ta' kwalunkwe proċeduri indikati hawn fuq m'għandux ikun affettwati meta l-vettura hija operata bil-petrol.

Nonostante din il-htieġa, il-kodiċi ta' l-istat (deskritt f' Sezzjoni 3.6 ta' dan l-Anness) għandu jindika sistemi ta' kontroll kompletament evalwati għaż-żewġ tipi ta' *fuel* (petrol u gass) meta s-sistemi ta' kontroll huma evalwati f' mod komplet għal wiehed mit-tipi ta' *fuels*."

5. Is-sezzjonijiet 4.4 u 4.5 huma sostitwiti mis-segwenti:

"4.4. Qabel jew fil-hin tal-approvazzjoni tat-tip, l-ebda defficienza m'għandha tkun konċessa fir-rigward tal-htigijiet tas-Sezzjoni 6.5, bl-eċċezzjoni ta' Sezzjoni 6.5.3.4 tal-Appendiċi 1 ta' dan l-Anness. Din is-Sezzjoni ma tapplikax għal vetturi tal-gass b'żewġ *fuels*.

4.5. Vetturi tal-gass b'żewġ *fuels*

4.5.1. Nonostante l-htieġa tas-Sezzjoni 3.9.1, u fejn rikjest mill-fabbrikant, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha taċċetta s-segwenti nuqqasijiet bħala li jisodisfaw il-htigijiet ta' dan l-Anness għall-ghanijiet tal-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi tal-gass b'żewġ *fuels*:

- thassir ta' kodiċijiet ta' difetti, distanza vjaġġata u informazzjoni *freeze-frame* wara 40 ċiklu ta' *warm-up* tal-magna, indipendentement mill-*fuel* li jkun qed jintuża,
- attivazzjoni tal-MI fiż-żewġ tipi ta' *fuel* (petrol u gass) wara is-sejba ta' malfunzjoni f' wiehed mit-tipi ta' *fuel*,
- de-attivazzjoni tal-MI wara tlett ċikli ta' sewqan sekwenzjali sussegwenti minghajr malfunzjoni, indipendentement mill-*fuel* li qed jintuża,
- użu ta' żewġ kodiċijiet ta' stat, wiehed għal kull tip ta' *fuel*.

Alternattivi ulterjuri jistgħu jiġu rikjesti mill-fabbrikant u konċessi fid-diskrezzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip.

4.5.2. Nonostante il-htigijiet tas-Sezzjoni 6.6.1 tal-Appendiċi 1 ta' dan l-Anness, u fejn rikjest mill-fabbrikant, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha taċċetta s-segwenti nuqqasijiet bħala konformi mal-htigijiet ta' dan l-Anness għall-evalwazzjoni u trasmissjoni ta' sinjali dianjostiċi:

- trażmissjoni ta' sinjali dianjostiċi għall-*fuel* li qed jiġi użat fil-preżent fuq indirizz ta' sors singolu,
- evalwazzjoni fuq sett wiehed ta' sinjali dianjostiċi għaż-żewġ tipi ta' *fuel* (li jikkorrispondu għall-evalwazzjoni ta' vetturi tal-gass bi *fuel* wiehed, u indipendentement mill-*fuel* użat fil-preżent),
- selezzjoni ta' sett wiehed ta' sinjali dianjostiċi (assoċjati ma' wiehed miż-żewġ tipi ta' *fuel*) mill-pożizzjoni ta' *switch* tal-*fuel*.

Alternattivi ulterjuri jistgħu jiġu rikjesti mill-fabbrikant u konċessi fid-diskrezzjoni tal-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip."

6. Taqsima "4.6". issir taqsima "4.7".

7. Is-sezzjoni ġdida 4.6. hija miżjuda kif ser jingħad:

“4.6. Perjodu ta' nuqqas

4.6.1. Defiċjenza tista' tiġi estiża għall-perjodu ta' sentejn wara d-data tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura sakemm ma jintweriex adegwatament li modifiki fil-karozzerija tal-vettura u *lead-time* addizzjonali li jiehdu aktar minn sentejn huma mehtieġa sabiex tiġi kkoreġuta d-defiċjenza. F' tali każ, id-defiċjenza tista' tiġi estiża għall-perjodu li ma jeċċedix it-tlett snin.

4.6.1.1. Fil-każ ta' vettura li taħdem bil-gass b'żewġ *fuels*, defiċjenza konċessa skond is-sezzjoni 4.5 tista' tiġi estiża għall-perjodu ta' tlett snin wara d-data tal-approvazzjoni tat-tip ta' vettura sakemm ma jintweriex adegwatament li modifiki fil-karozzerija tal-vettura u *lead-time* addizzjonali li jiehdu aktar minn tlett snin huma mehtieġa sabiex tiġi kkoreġuta d-defiċjenza. F' tali każ, id-defiċjenza tista' tiġi estiża għall-perjodu li ma jeċċedix l-erba' snin.

4.6.2. Fabbrikant jista' jitlob li l-awtorità ta' approvazzjoni tat-tip tikkonċedi d-defiċjenza retrospettivament meta tali defiċjenza hija skoperta wara li tkun inghatat l-approvazzjoni oriġinali tat-tip. F'dan il-każ, id-defiċjenza tista' tibqa ssehh għall-perjodu ta' sentejn wara d-data ta' notifika lill-awtorità ta' approvazzjoni tat-tip sakemm ma jintweriex adegwatament li modifiki fil-karozzerija tal-vettura u *lead-time* addizzjonali li jiehdu aktar minn sentejn huma mehtieġa sabiex tiġi kkoreġuta d-defiċjenza. F' tali każ, id-defiċjenza tista' tiġi estiża għall-perjodu li ma jeċċedix it-tlett snin.”

8. Sezzjoni 5 hija miżjuda kif ser jingħad:

“5. AĊĊESS GĦALL-INFORMAZZJONI OBD

5.1. Applikazzjonijiet għall-approvazzjoni tat-tip jew emenda għal approvazzjoni tat-tip skond l-Artikolu 3 jew l-Artikolu 5 tad-Direttiva 70/156/KEE għandha tkun akkumpanjata mill-informazzjoni rilevanti li tikkonċerna s-sistema OBD tal-vettura. Din l-informazzjoni rilevanti għandha tippermetti lill-fabbrikanti ta' komponenti ta' sostituzzjoni jew ta' *retrofit* sabiex jagħmlu partijiet kompatibbli mas-sistema OBD tal-vettura bil-ghan li jkun hemm thaddim mingħajr problemi li tassigura lil min juża l-vettura li ma jkunx hemm malfunzjonijiet. Bl-istess mod, tali informazzjoni rilevanti għandha tippermetti lill-fabbrikanti ta' għodda djanjostiċi u ta' tagħmir ta' ittestjar sabiex jagħmlu għodda u tagħmir li jipprovdu dijanjożi effettiva u preċiża tas-sistemi ta' kontroll ta' emissjoni tal-vettura.

5.2. Fuq rikjesta, l-awtoritajiet ta' l-approvazzjoni tat-tip għandhom jagħmlu l-Appendiċi 2 taċċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE li jikkontjeni l-informazzjoni rilevanti dwar is-sistema OBD disponibbli għal kwalunkwe fabbrikant ta' komponent interessat, ta' għodda djanjostiċi jew ta' tagħmir ta' ittestjar fuq mingħajr diskriminazzjoni.

5.2.1. Jekk awtorità tal-approvazzjoni tat-tip tirċievi rikjesta minn kwalunkwe fabbrikant ta' komponent interessat, ta' għodda djanjostiċi jew ta' tagħmir ta' ittestjar, għall-informazzjoni dwar is-sistema ta' l-OBD tal-vettura li giet inghatat l-approvazzjoni tat-tip tagħha skond verżjoni preċedenti tad-Direttiva 70/220/KEE,

— l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha, fi żmien 30 jum, titlob lill-fabbrikant tal-vettura in kwistjoni sabiex jagħmel disponibbli l-informazzjoni mehtieġa f' Sezzjoni 3.2.12.2.8.6 tal-Anness 11. Il-htieġa tat-tieni paragrafu tas-Sezzjoni 3.2.12.2.8.6 mhix applikabbli,

— il-fabbrikant għandu jisottometti din l-informazzjoni kollha lill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip fi żmien xahatrejn mir-rikjesta,

— L-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha titrażmetti din l-informazzjoni lill-awtoritajiet tal-approvazzjoni tal-Istati Membri u l-awtorità li kkonċediet l-approvazzjoni oriġinali għandha tanetti din l-informazzjoni mal-Anness II tal-informazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-vettura.

Din il-htieġa m' għandhiex tinvalida kwalunkwe approvazzjoni konċessa preċedentement in sewitu tad-Direttiva 70/220/KEE u lanqas ma żżomm l-estensjonijiet għal tali approvazzjonijiet fit-termeni tad-Direttiva li skondha kienu konċessi oriġinarjament.

- 5.2.2. Informazzjoni tista' tkun rikjesta biss għall-komponenti ta' sosituzzjoni jew ta' servizz li huma soġġetti għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE, jew għall-komponenti li jiffurmaw parti minn sistema li hija soġġetta għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE.
- 5.2.3. Ir-rikjesta għall-informazzjoni għandha tidentifika l-ispeċifikazzjoni preċiża tal-mudell tal-vettura li għaliha l-informazzjoni hija meħtieġa. Għandha tikkonferma li l-informazzjoni hija meħtieġa għall-iżvilupp ta' partijiet jew komponenti ta' rimpjazzament jew ta' retrofit jew għodda dijanjostiċi jew tagħmir."

I. L-Appendiċi 1 għall-Anness XI huwa emendata kif ser jingħad:

1. Sezzjoni 3.2. hija sostitwita b' dan li ġej:

"3.2. Fuel

Il-fuel ta' referenza xieraq kif deskritt fl-Anness IX għall-fuels tal-petrol u diesel u fl-Anness IXa għall-fuels LPG u NG għandu jkun użat għall-ittestjar. It-tip ta' fuel għal kull xenarju ta' falliment li se jiġi ttestjat (deskritt fis-Sezzjoni 6.3 ta' dan l-Appendiċi) jista' jkun magħżul mill-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip mill-fuels ta' referenza deskritti fl-Anness IXa fil-każ ta' ittestjar ta' vettura li taħdem bil-gass bi fuel wiehed u mill-fuels ta' referenza deskritti fl-Anness IX jew l-Anness IXa fil-każ ta' ittestjar ta' vettura li taħdem bil-gass b'żewġ fuels. It-tip ta' fuel magħżul ma' jistax jinbidel waqt kwalunkwe mill-fażijiet tal-ittestjar (deskritti fis-Sezzjonijiet 2.1 sa 2.3 ta' dan l-Appendiċi). Fil-każ tal-użu tal-LPG jew NG bħala fuel huwa permess illi l-magna tintegħel bil-petrol u mbagħad tkompli taħdem bl-LPG jew NG wara perjodu ta' hin pre-stabbilit li huwa kontrollat awtomatikament u mhux taht il-kontroll tas-sewwieq."

2. Sezzjonijiet 6.3.1.4 u 6.3.1.5 huma sostitwiti b' dan li ġej:

"6.3.1.4. Diskonessjoni elettrika ta' kwalunkwe komponent iehor relatat ma' l-emissjoni konness ma' kompjuter ta' l-immaniġġjar tal-powertrain (jekk attiv fit-tip ta' fuel magħżul).

6.3.1.5. Diskonessjoni elettrika tal-apparat ta' kontroll tal-purge elettroniku evaporattiv (jekk mghammar u attiv fit-tip ta' fuel magħżul). Għal dan il-xenarju ta' falliment speċifiku, it-test tat-tip I mhux meħtieġ li jitwettaq."

3. Sezzjonijiet 6.4.1.5 u 6.4.1.6 huma sostitwiti b' dan li ġej:

"6.4.1.5. Diskonessjoni elettrika ta' kwalunkwe komponent iehor relatat ma' l-emissjoni konness ma' kompjuter ta' l-immaniġġjar tal-powertrain (jekk attiv fit-tip ta' fuel magħżul).

6.4.1.6. Diskonezzjoni tal-elettriku ta' kwalunkwe komponent iehor relatat ma' l-emissjoni konness ma' kompjuter li jirriżulta f'emissjonijiet li jeċċedu l-limiti mogħtija fis-sezzjoni 3.3.2 ta' dan l-Anness (jekk attiv fit-tip ta' fuel magħżul)."

4. Sezzjoni 6.5.3. hija sostitwita b' dan li ġej:

"6.5.3. Is-sistema ta' dijanjozi ta' kontroll ta' emissjoni għandha tipprovdi għall-aċċess standardizzat u mingħajr restrizzjoni u tikkonforma mas-segwenti standards ta' ISO u/jew speċifikazzjoni SAE.

6.5.3.1. Wiehed mis-segwenti standards bir-restrizzjonijiet kif deskritti għandu jkun użat bħala konnessjoni ta' komunikazzjoni onboard għal off-board:

ISO 9141 - 2: 1994 (emendat 1996) 'Vetturi tat-triq – Sistemi Dijanjostiċi - Parti 2: Htiġijiet CARB għall-iskambju ta' informazzjoni diġitali';

SAE J1850: Marzu 1998 'Klassi B Network ta' Interazzjoni tal-Komunikazzjoni ta' Informazzjoni'. Messaġi relatati mal-emissjonijiet għandhom jużaw il-kontroll ta' *redundancy* ċiklika u l-*header* ta' tlett *bytes* u ma jistgħux jużaw separazzjoni *inter-byte* jew *checksums*;

ISO 14230 - Parti 4 'Vetturi tat-triq – Protokoll Keyword 2000 għal sistemi dijanjostiċi - Parti 4: Htiġijiet għall-sistemi relatati mal-emissjonijiet';

ISO DIS 15765-4 'Vetturi tat-triq – Dijanjostiċi għal Networks ta' Żoni ta' Kontroll (CAN) - Parti 4: Htiġijiet għall-sistemi relatati mal-emissjonijiet', datat l-1 ta' Novembru 2001.

- 6.5.3.2. Tagħmir tat-test u għodda dijanjostiċi meħtieġa sabiex issir komunikazzjoni ma' sistemi tal-OBD għandhom jissodisfaw jew jeċċedu l-ispeċifikazzjoniet funzjonali mogħtija f' ISO DIS 15031-4 'Vetturi tat-triq - Komunikazzjoni bejn vettura u tagħmir estern tat-test għal dijanjożi relatata mal-emissjonijiet - Parti 4: Tagħmir estern ta' ittestjar', datat 1 ta' Novembru 2001.

- 6.5.3.3. Informazzjoni dijanjostika bażika, (kif speċifikata f' 6.5.1) u informazzjoni ta' kontroll bi-direzzjonali għandha tkun ipprovduta bl-użu tal-format u l-unitajiet deskritti fl-ISO DIS 15031-5 'Vetturi tat-triq - Komunikazzjoni bejn vettura u tagħmir ta' ittestjar estern għall-dijanjostiċi relatati ma' emissjonijiet - Parti 5: Servizzi dijanjostiċi relatati ma' emissjonijiet', datat l-1 ta' Novembru 2001, u għandu jkun disponibbli bl-użu ta' għodda dijanjostika li tissodisfa l-htiġijiet tal-ISO DIS 15031-4.

Il-fabbrikant tal-vettura għandu jipprovdi lill-korp nazzjonali ta' standardizzazzjoni, id-dettalji ta' kwalunkwe informazzjoni dijanjostika relatata mal-emissjoni, eż. PID's, Ids tal-monitor OBD, Ids tat-Test mhux speċifikati fl-ISO DIS 15031-5 iżda konnessi ma' din id-Direttiva.

- 6.5.3.4. Meta tiġi registrata hsara, il-fabbrikant għandu jidentifika l-hsara bl-użu ta' kodiċi ta' difetti xieraq konsistenti ma' dawk mogħtija f' Sezzjoni 6.3. tal-ISO DIS 15031-6 'Vetturi tat-triq - Komunikazzjoni bejn vettura u t-tagħmir estern ta' ittestjar għall-dijanjostiċi relatati ma' emissjonijiet -- Parti 6: Tifsiriet tal-kodiċi ta' problemi dijanjostiċi', konnessi ma' 'kodiċijiet ta' problemi tas-sistema relatati ma' l-emissjoni'. Jekk tali identifikazzjoni mhix possibbli, il-fabbrikant jista' juża kodiċijiet ta' problemi dijanjostiċi skond is-Sezzjonijiet 5.3 u 5.6 tal-ISO DIS 15031-6. Il-kodiċijiet ta' difetti għandhom jkunu interament aċċessibbli permezz ta' tagħmir dijanjostiku standardizzat li huwa konformi mal-dispożizzjonijiet tas-Sezzjoni 6.5.3.2.

Il-fabbrikant tal-vettura għandu jipprovdi lill-korp nazzjonali ta' standardizzazzjoni id-dettalji ta' kwalunkwe informazzjoni relatata mal-emissjoni, eż. PID's, Ids tal-monitor OBD, Id's tat-test mhux speċifikati fl-ISO DIS 15031-5 iżda relatati ma' din id-Direttiva.

- 6.5.3.5. L-interazzjoni tal-konnessjoni bejn il-vettura u t-testatur dijanjostiku għandha ikun standardizzata u għandha tissodisfa l-htiġijiet kollha tal-ISO DIS 15031-3 'Vetturi tat-triq - Komunikazzjoni bejn vettura u tagħmir estern ta' ittestjar għal dijanjosi relatata ma' emissjonijiet - Parti 3: Konnetturi dijanjostiku u ċirkwiti elettronici relatati: speċifikazzjoni u użu', datat l-1 ta' Novembru 2001.

Il-pożizzjoni ta' l-installazzjoni għandha tkun suġġetta għall-qbil tal-awtorità ta' approvazzjoni b'tali mod illi hija aċċessibbli mis-impjegati tas-servizz iżda protetta minn hsara inċidentali f' kundizzjonijiet normali ta' użu."

5. Sezzjoni 6.6 hija miżjuda kif ser jingħad:

"6.6. vetturi tal-gass b' żewġ *fuels*

- 6.6.1. Għall-vetturi tal-gass b' żewġ *fuels*, is-sinjali dijanjostiċi (kif deskritti f' Sezzjoni 6.5 tal- Appendiċi 1 ta' dan l-Anness) għat-thaddim bil-*petrol* u għat-thaddim bil-gass għandhom ikunu evalwati u mxandra independentement minn xulxin. Fuq rikjesta minn għodda dijanjostika, is-sinjali dijanjostiċi għall-vettura li taħdem bil-*petrol* ikunu mxandra fuq indirizz ta' sors wiehed u s-sinjali dijanjostiċi għall-vettura li taħdem bil-gass ikunu mxandra fuq indirizz ta' sors iehor. L-użu ta' indirizzi ta' sors huwa deskritt fl-ISO DIS 15031-5 'Vetturi tat-triq - Komunikazzjoni bejn vettura u tagħmir tat-test estern għall-dijanjostiċi relatati ma' emissjonijiet - Parti 5: Servizzi ta' dijanjożi relatati ma' emissjonijiet', datati 1 ta' Novembru 2001."

J. L-Anness XIII huwa sostitwit b' dan li ġej:

"L-ANNESS XIII

APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE TA' KONVERTITURI KATALITIĊI SOSTITUTTIVI BĦALA UNITÀ
TEKNIKA SEPARATA

1. QASAM TA' APPLIKAZZJONI

Dan l-Anness japplika għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE, bħala unitajiet tekniċi separati fit-tifsira tal-l-Artikolu 4(1)(d) tad-Direttiva 70/156/KEE, ta' konvertituri katalitiċi li jiġu mghammra fuq tip wiehed jew aktar ta' vetturi bil-mutur ta' kategoriji M_1 u N_1 ⁽¹⁾ bħala partijiet sostituttivi.

2. DEFINIZZJONIJIET

Għall-iskop ta' dan l-Anness:

2.1. 'tagħmir oriġinali konvertitur katalitiku' - ara Sezzjoni 2.17 tal-Anness I;

2.2. 'konvertitur katalitiku sostituttiv' - ara Sezzjoni 2.18 tal-Anness I;

2.3. 'Konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali' - ara Sezzjoni 2.19 tal-Anness I;

2.4. 'Tip ta' konvertitur katalitiku' tfisser konvertituri katalitiċi li ma jiddiferux f'aspetti essenzjali bħal:

2.4.1. numru ta' substrati struttura u materjal miksi;

2.4.2. Tip ta' attività katalitika (ossidanti, *three-way*, eċċ.);

2.4.3. volum, *ratio* ta' żona frontali u tul tas-substrata;

2.4.4. kontenut ta' materjal katalist;

2.4.5. *ratio* ta' materjal katalist;

2.4.6. densità taċ-ċellola;

2.4.7. daqsijiet u forma;

2.4.8. protezzjoni termali;

2.5. 'tip ta' vettura', ara punt 2.1 tal- l-Anness I;

2.6. 'Approvazzjoni ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni' tfisser l-approvazzjoni ta' konvertitur intiż sabiex jitwajjal bħala parti ta' rimpjazzament fuq tip wiehed jew aktar speċifiċi ta' vetturi fir-rigward tal-limitazzjoni ta' emissjonijiet ta' sustanzi ta' tniġġiż, livell tal-ħoss u effett fuq il-prestazzjoni ta' vettura u fejn huwa rilevanti, l-OBD;

2.7. 'konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni deterjorat' huwa konvertitur li huwa antik jew iddeterjora f' mod artifiċjali sal-punt illi jissodisfa l-htigijiet li joġorġu mis-Sezzjoni 1 tal-Appendiċi 1 tal-Anness XI ta' din id-Direttiva ⁽²⁾.

3. APPLIKAZZJONI GHALL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

3.1. Applikazzjoni għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE in segwitu tal-Artikolu 3(4) tad-Direttiva 70/156/KEE ta' tip ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni għandha tiġi sottomessa mill-fabbrikant.

3.2. Mudell għad-dokument informatiku huwa mogħti fl-Appendiċi 1 ta' dan l-Anness.

3.3. Fil-każ ta' applikazzjoni għall-approvazzjoni ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni, is-segweni għandu jkun sottomess lis-servizz tekniku responsabbli għat-test tal-approvazzjoni tat-tip:

3.3.1. Vettura(i) ta' tip approvat skond id-Direttiva 70/220/KEE mghammra konvertitur katalitiku ġdid ta' tagħmir oriġinali. Din il-vettura(i) għandha tkun magħżula mill-applikant bi qbil mas-servizz tekniku. Hija (huma) għandha tkun konformi mal-htigijiet tas-Sezzjoni 3 tal-Anness III ta' din id- Direttiva.

Il-vettura(i) tat-test m'għandux ikollha difetti fis-sistema ta' kontroll ta' emissjoni; kull parti oriġinali li ddeterjorat jew li tikkawża malfunzjonament fl-emissjoni għandha tiġi msewwija jew sostitwita. Il-vettura(i) tat-test għandha tiġi irrangata tajjeb u issettjata għall-ispeċifikazzjonijiet tal-fabbrikant qabel ma jibda l-ittestjar tal-emissjoni.

3.3.2. Kampjun wiehed tat-tip tal-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni. Dan il-kampjun għandu jkun immarkat f' mod ċar u f' mod li ma jistax jithassar bl-isem jew il-marka kummerċjali tal-applikant jew id-deżinjazzjoni kummerċjali.

3.3.3. Kampjun addizzjonali tat-tip tal-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni, fil-każ ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni intenzjonat sabiex jitwajjal fuq vettura mghammra b' sistema OBD. Dan il-kampjun għandu jkun immarkat f' mod ċar u f' mod li ma jistax jithassar bl-isem jew il-marka kummerċjali tal-applikant jew il-marka tad-deżinjazzjoni kummerċjali. Hija għandha tkun iddeterjorat kif mfisser f' punt 2.7.

4. KONĊESSJONI TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP KE

4.1. Jekk il-htigijiet rilevanti huma sodisfatti, l-approvazzjoni tat-tip tal-KE in segwitu tal-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 70/156/KEE għandha tingħata.

4.2. Mudell taċ-ċertifikat tal-approvazzjoni tat-tip KE huwa mogħti fl-Appendiċi 2 ta' dan l-Anness.

4.3. Numru ta' approvazzjoni skond l-Anness VII għad-Direttiva 70/156/KEE għandu jiġi assenjat għal kull tip ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni approvat. L-istess Stat Membru m'għandux jassenja l-istess numru lil tip ieħor ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni. L-istess numru ta' approvazzjoni tat-tip jista' jkopri l-użu ta' dak it-tip ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni fuq numru ta' tipi ta' vetturi differenti.

5. IMMARKAR TAL-APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

5.1. Kull konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni konformi mat-tip approvat taht din id-Direttiva bħala unità teknika separata għabdu jkollu fuqu marka tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

5.2. Din il-marka tikkonsisti f' rettangolu mdawwar ma' l-ittra 'e' segwit bin-numru jwe ittri ta' distinzjoni tal-Istat Membru li kkonċeda l-approvazzjoni tat-tip KE:

1 għall-Ġermanja	12 għall-Awstrija
2 għal Franza	13 għall-Lussemburgu
3 għall-Italja	17 għall-Finlandja
4 għall-Olanda	18 għad-Danimarka
5 għall-Isvezja	21 għall-Portugall
6 għall-Belġju	23 għall-Greċja
9 għal Spanja	24 għall-Irlanda
11 għar-Renju Unit	

Hija għandha tinkludi ukoll fil-viċinanzi tar-rettangolu in-numru bażi ta' approvazzjoni' kontenut f' punt 4 tan-numru tal-approvazzjoni tat-tip imsemmi fl-Anness VII tad-Direttiva 70/156/KEE, preċedut minn żewġ numri li jindikaw in-numru ta' sekwenza assenjat lill-aktar emenda teknika reċenti u kbira għad-Direttiva 70/220/KEE fid-data meta l-komponent tal-approvazzjoni tat-tip tal-KE ingħatat. F' din id-Direttiva, in-numru tas-sekwenza huwa 01.

- 5.3. Il-marka ta' approvazzjoni tat-tip KE imsemmija f' punt 5.2 għandha tkun tinqara f' mod ċar u li ma tistax tithassar u għandha, kull fejn huwa possibbli, tkun viżibbli meta l-konvertitur katalitiku sostituttiv huwa nstallat fuq il-vettura.

- 5.4. L-appendiċi 3 ta' dan l-Anness jagħti eżempji ta' arrangamenti tal-marka ta' approvazzjoni u informazzjoni ta' approvazzjoni msemmija hawn fuq.

6. HTIĠIJJET

6.1. **Htiġijiet ġenerali**

- 6.1.1. Il-konvertitur katalitiku sostituttiv għandu jkun diżinjat, mibni u kapaċi li jkun immontat sabiex jgħamilha possibbli li vettura tkun konformi mal-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, li oriġinarjament kien kompatibbli magħha, u li l-emissjonijiet tas-sustanzi tat-tniġġis huma effettivament limitati matul il-hajja normali tal- vettura taht kundizzjonijiet normali ta' użu.

- 6.1.2. L-installazzjoni tal-konvertitur katalitiku ta' rimpjazzament għandha ssir fil-pożizzjoni eżatta tal-konvertitur katalitiku tat-tagħmir, u l-pożizzjoni fuq il-linja ta' l-exhaust tal-prob(i) ta' l-ossigenu u sensuri ohra, jekk applikabbli, m'għandhomx ikunu modifikati.

- 6.1.3. Jekk il-konvertitur katalitiku tat-tagħmir oriġinali jinkludi protezzjoni termali, il-konvertitur katalitiku ta' rimpjazzament għandu jinkludi protezzjoni ekwivalenti.

- 6.1.4. Il-konvertitur katalitiku ta' rimpjazzament għandu jkun durabbli, jiġifieri diżinjat, mibni u kapaċi li jkun montat sabiex tkun ottenuta reżistenti raġonevoli għall-fenomeni ta' korrożjoni u ossidazzjoni li għaliha huwa espost, b'attenzjoni għall-kondizzjonijiet tal-użu tal-vettura.

6.2. **Htiġijiet li jirrigwardaw l-emissjonijiet**

Il-vettura(i) indikati f' punt 3.3.1 ta' dan l-Anness, mghammra b' konvertitur sostituttiv tat-tip li għaliha l-approvazzjoni hija rikjesta, għandha tkun soġġetta għal-test tat-tip I taht il-kundizzjonijiet deskritti fl-Anness korrispondenti għal din id-Direttiva sabiex tiġi paragonata l-prestazzjoni tagħha mat-tagħmir tal-konvertitur katalitiku oriġinali skond il-proċedura deskritta hawn taht.

6.2.1. *Determinazzjoni tal-bażi tat-tqabbil*

Il-vettura(i) għandhom jkunu mghammra ma tagħmir ta' konvertitur katalitiku oriġinali ġdid (ara punt 3.3.1) li għandu jithaddem b' 12-il ċiklu urban żejjed (test tat-tip I parti 2).

Wara dan il-prekondizzjonament, il-vettura(i) għandha tinżamm f' kamra li fiha t-temperatura tibqa' relativament kostanti bejn 293 u 303 K (20 °C u 30 °C). Dan il-kondizzjonament għandu jinżamm għal mill-inqas għal sitt siegħat u jkompli sakemm iż-żejt tal-magna u temperatura tal-coolant huma fil-medda ta' ± 2 K tat-temperatura tal-kamra. Sussegwentement għandhom isiru tlett testijiet tat-tip I.

6.2.2. *Test tal-gass tal-exawst b' konvertitur katalitiku sostituttiv*

It-tagħmir oriġinali tal-konvertitur katalitiku tat-test tal-vettura(i) għandu jkun sostitwit bil- konvertitur katalitiku sostituttiv (ara punt 3.3.2) li għandu jithaddem b' 12-il ċiklu urban żejjed (test tat-tip I parti 2).

Wara dan il-prekondizzjonament, il-vettura(i) għandha tinżamm f' kamra li fiha t-temperatura tibqa' relattivament kostanti bejn 293 u 303 K (20 °C u 30 °C). Dan il-kondizzjonament għandu jitwettaq għall-inqas għal sitt siegħat u jkompli sakemm iż-żejt tal-magna u t-temperatura tal-coolant huma fil-medda ± 2 K tat-temperatura tal-kamra. Sussegwentement għandhom isiru tlett testijiet tat-Tip I.

6.2.3. *Evalwazzjoni tal-emissjoni ta' sustanzi ta' tniġġiż ta' vetturi mġhamra b' konvertituri katalitiċi sostituttivi*

Il-vettura(i) tat-test bil- konvertitur katalitiku tat-tagħmir oriġinali għandu jikkonforma mal-valuri tal-limitu skond l-approvazzjoni tat-tip tal-vettura(i) inklużi, jekk applikabbli, il-fatturi ta' deterjorazzjoni applikati waqt l-approvazzjoni tat-Tip tal-vettura(i).

Il-htigijiet li jirrigwardaw l-emissjonijiet tal-vettura(i) mġhamra bil-konvertitur katalitiku sostituttiv għandhom ikunu meqjusa li jkunu sodisfatti jekk ir-riżultati, għal kull sustanza ta' tniġġiż regolata (CO, HC, NOx u partikulates) jisodisfaw is-segwenti kundizzjonijiet:

$$M \leq 0,85 S + 0,4 G$$

$$M \leq G$$

Fejn:

M huwa l-valur medju tal-emissjonijiet ta' sustanza ta' tniġġiż waħda jew it-total ta' żewġ sustanzi ta' tniġġiż ⁽³⁾ ottenut mit-tlett testijiet tat-Tip I bil-konvertitur katalitiku sostituttiv,

S huwa l-valur medju tal-emissjonijiet ta' sustanza ta' tniġġiż wiehied jew is-somma ta' żewġ sustanzi ta' tniġġiż ⁽³⁾ ottenuti mit-tlett testijiet tat-Tip I bil-konvertitur katalitiku oriġinali,

G huwa l-valur tal-limitu tal-emissjonijiet ta' sustanza ta' tniġġiż waħda jew it-total ta' żewġ sustanzi ta' tniġġiż ⁽³⁾ skond l-approvazzjoni tat-tip tal-vettura(i) diviżi jekk applikabbli bil-fatturi ta' deterjorazzjoni determinati skond il-punt 6.4.

Fejn l-approvazzjoni hija applikata għal tipi differenti ta' vetturi mill-istess fabbrikant ta' karrozzi, u bil-kondizzjoni illi dawn it-tipi differenti ta' vettura huma mġhamra bl-istess tip ta' tagħmir ta' konvertitur katalitiku oriġinali, it-test tat-tip I jista' jkun limitat għal mill-inqas żewġ vetturi magħżula wara ftehim mas-servizz tekniku responsabbli għall-approvazzjoni.

6.3. **Htigijiet dwar rigward hoss u pressjoni ta' wara ta' l-exhaust**

Il-konvertitur katalitiku sostituttiv għandu jisodisfa l-htigijiet tekniċi tal-Anness II għad-Direttiva 70/157/KEE.

6.4. **Htigijiet rigward durabilità**

Il-konvertitur katalitiku sostituttiv għandu jikkonforma mal-htigijiet tal-punt 5.3.5 tal-Anness I ta' din id-Direttiva, jiġifieri t-test tat-tip V jew fatturi ta' deterjorazzjoni mis-segwenti tabella għar-riżultati tat-testijiet tat-tip I.

Tabella X111.6.4

Kategorija tal-magna	Fatturi ta' deterjorazzjoni				
	CO	HC ⁽¹⁾	NO _x ⁽¹⁾	HC + NO _x	Partikulat
Ignition Pożittiva	1,2	1,2	1,2	1,2 ⁽²⁾	—
Ignition bil-Kompressjoni	1,1	—	1,0	1,0	1,2

(¹) Applikabbli biss għall-vetturi approvati mid-Direttiva 70/220/KEE, kif emendata mid-Direttiva 98/69/KE jew Direttivi sussegwenti li emendawha.

(²) Applikabbli biss għall-vetturi li jahdmu b' magni b' ignizzjoni pożittiva approvati mid-Direttiva 70/220/KEE, kif emendati mid-Direttiva 96/69/KE jew Direttivi preċedenti.

6.5. **Htiġijiet rigward kompatibilità OBD (applikabbli biss għall-konvertituri katalitiċi sostituttivi intenzjonati sabiex jitwāhħlu fuq vetturi mghammra b' sistema OBD)**

Turija tal-kompatibilità tal-OBD hija mehtieġa biss meta l-katalist oriġinali kien sorveljat fil-konfigurazzjoni oriġinali.

6.5.1. Il-kompatibilità tal-konvertitur katalitiku sostituttiv bis-sistema OBD għandha tintwera bl-użu tal-proċeduri deskritti fid-Direttiva 98/69/KE, l-Anness XI, Appendiċi 1.

6.5.2. Il-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/69/KE, l-Anness XI, Appendiċi 1 applikabbli għall-komponenti minbarra l-konvertur katalitiku m'għandux jiġu applikati.

6.5.3. Il-fabbrikant *aftermarket* jista' juża l-istess prekontdizzjonament u proċedura tat-test użat waqt l-approvazzjoni oriġinali tat-tip. F' dan il-każ, l-awtorità tal-approvazzjoni tat-tip għandha ttipprovdi, fuq rikjesta u fuq bażi non-diskriminatorja, Appendiċi 2 għaċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip KE li jikkontjeni n-numru u tip ta' ċikli prekontdizzjonali u t-tip ta' ċiklu ta' test użat mil-fabbrikant tat-tagħmir oriġinali għall-ittestjar OBD tal-konvertitur katalitiku.

6.5.4. Sabiex tiġi verifikata l-installazzjoni korretta u l-funzjonament tal-komponenti l-oħra kollha sorveljati mis-sistema OBD, is-sistema OBD ma għandha tindika l-ebda malfunzjoni u ma jkollha l-ebda kodiċijiet ta' difetti mahżuna qabel l-installazzjoni ta' kwalunkwe konvertitur katalitiku sostituttiv. Evalwazzjoni tal-istat tas-sistema OBD fit-tmiem tat-testijiet deskritti f' punt 6.2.1 ta' dan l-Anness tista' tintuża għal dan il-ghan.

6.5.5. L-MI (Sezzjoni ta' referenza 2.5 tal-Anness XI ta' din id-Direttiva) ma tistax tattiva waqt l-operazzjoni tal-vettura mehtieġa mill-punt 6.2.2 ta' dan l-Anness.

7. **DOKUMENTAZZJONI**

7.1. Kull konvertitur katalitiku sostituttiv għandu jkun akkompanjat mis-segwenti nformazzjoni:

7.1.1. l-isem jew marka tal-kummerċ tal-fabbrikant tal-katalist;

7.1.2. il-vetturi (inkluża s-sena tal-manifattura) li għalihom il-konvertitur katalitiku sostituttiv huwa approvat, inkluż, fejn applikabbli, marka sabiex tidentifika jekk il-konvertitur katalitiku sostituttiv hux adattat sabiex jitwāhħil f' vettura li hija mghammra b' sistema dianjostika *on-board* (OBD);

7.1.3. istruzzjonijiet ta' stallazzjoni, fejn mehtieġ.

7.2. Din l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta jew:

bħala fuljett li jakkompanja l-konvertitur katalitiku sostituttiv, jew

fuq l-ipakkeġġjar li fih il-konvertitur katalitiku sostituttiv jinbiegħ, jew

jew bi kwalunkwe mezz ieħor possibbli.

Fi kwalunkwe każ, l-informazzjoni għandha tkun disponibbli fil-katalogu tal-prodott distribwit lill postijiet fejn isir il-bejgħ mill-fabbrikant ta' konvertituri katalitiċi sostituttivi.

8. MODIFIKA TAT-TIP U EMENDI GHALL-APPROVAZZJONIJIET

Fil-każ ta' modifikazzjoni tat-tip approvata in segwitu għal din id-Direttiva, il-dispożizzjonijiet tal-l-Artikolu 5 tad-Direttiva 70/156/KEE għandhom japplikaw.

9. KONFORMITÀ TAL- PRODUZZJONI

Miżuri sabiex jiżguraw il-konformità tal-produzzjoni għandhom jittiehdu skond id-dispożizzjonijiet li jinstabu fl-Artikolu 10 tad-Direttiva 70/156/KEE.

9.2. **Dispożizzjonijiet Speċjali**

9.2.1. Il-verifika msemmija fil-punt 2.2 tal-Anness X tad-Direttiva 70/156/KEE għandhom jinkludu konformità mal-karatteristiċi kif mfissra fil-punt 2.4 ta' dan l-Anness.

9.2.2. Għall-applikazzjoni tal-punt 3.5 tal-Anness X tad-Direttiva 70/156/KEE, it-testijiet deskritti f' punt 6.2 ta' dan l-Anness (htgijiet li jirrigwardaw emissjonijiet) jistgħu jitwettqu. F' dan il-każ, id-detentur ta' l-approvazzjoni jista' jitlob, bħala alternattiva, sabiex juża bħala bażi għat-tqabbil mhux it-tagħmir oriġinali tal-konvertitur katalitiku, iżda l-konvertitur katalitiku sostituttiv li intuża waqt it-testijiet ta' approvazzjoni tat-tip (jew kampjun iehor li kien ippruvat li jikkonforma mat-tip approvat). Valuri ta' emissjoni mkejla bil-kampjun li jkun qed jiġi verifikat ma jistax jeċċedi b'aktar minn 15 % il-valuri medji mkejla bil-kampjun użat għar referenza.

Appendiċi 1

Nru tad-dokument ta' informazzjoni... li jirrigwarda l-approvazzjoni tat-tip tal-KE ta' konvertituri katalitiċi sostituttivi (Direttiva 70/220/KEE kif l-aħħar emendatat bid-Direttiva...

Is-segwenti informazzjoni, jekk applikabli, għandha tkun provduta fi tlett kopji u tinkludi werrej. Kwalunkwe tpingijiet għandhom jkunu provduti fi skala xierqa u detall suffiċjenti fuq daqs A4 jew fuq folder ta' daqs A4. Ritratti, jekk hemm, għandhom juru detall suffiċjenti.

Jekk is-sistema, komponenti jew unitajiet tekniċi separati għandhom kontrolli elettronici, informazzjoni li tikkonċerna l-prestazzjoni tagħhom għandha tkun provduta.

0. ĠENERALI

0.1. Ditta (isem kummerċjali tal-fabbrikant):

0.2. Tip:

0.5. Isem u indirizz tal-fabbrikant:

0.7. Fil-każ ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati, il-post u l-metodu tat-twahħil tal-marka ta' l-approvazzjoni tal-KE:

0.8. Indirizz(i) ta' pjanta(i) ta' assemblaġġ:

1. DESKRIZZJONI TAT-TAGHMIR

1.1. Ditta u tip ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni:

1.2. Tpingijiet tal-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni, li jidentifikaw partikolarment il-karatteristiċi kollha msemmija f' Sezzjoni 2.3 ta' dan l-Anness:

1.3. Deskrizzjoni tat-tip tal-vettura jew tipi li għaliha l-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni huwa intenzjonat:

1.3.1. Numru(i) u/jew simbolu(i) li jikkaratterizzaw t-tip(i) ta' magna u tal-vettura:

1.3.2. Huwa l-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni intenzjonat sabiex ikun kompatibbli mal-htigijiet OBD (Iva/Le) ⁽⁴⁾:

1.4. Deskrizzjoni u tpingija li juru l-posizzjoni tal-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni relattiv għall-exhaust manifold(s) tal-magna:

Appendiċi 2

Mudell

(format massimu: A4 (210 mm x 297 mm))

ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE

**Timbru
tal-amministrazzjoni**

Komunikazzjoni li tikkonċerna:

- l-approvazzjoni tat-tip- ⁽⁴⁾
- estensjoni tal-approvazzjoni tat-tip (t) ⁽⁴⁾,
- rifjut tal-approvazzjoni tat-tip ⁽⁴⁾,
- irtirar tal-approvazzjoni tat- ⁽⁴⁾,

ta' tip ta' vettura/komponent/unità teknika separata ⁽⁴⁾ b' referenza għad-Direttiva..., kif l-aħħar emendata bid-Direttiva...

Numru ta' approvazzjoni tat-tip.

Raġuni tal-estensjoni:

Sezzjoni I

- 0.1. Ditta (isem kummerċjali tal-fabbrikant):
- 0.2. Tip:
- 0.3. Mezz ta' identifikazzjoni tat-tip jekk immarkat fuq il-vettura/komponent/unità teknika separata ⁽⁵⁾:
- 0.3.1. Post tal-immarkar:
- 0.4. Kategorija tal-vettura ⁽⁶⁾:
- 0.5. Isem u indirizz tal-fabbrikant.
- 0.7. Fil-każ ta' komponenti u unitajiet tekniċi separati, il-post u l-metodu li biha titwāħħal l-marka ta' approvazzjoni tal-KE:
- 0.8. Indirizz(i) ta' impjant(i) ta' assemblaġġ:

Sezzjoni II

1. Informazzjoni addizzjonali (fejn applikabbli): ara l-addendum
2. Servizz tekniku responsabbli għat-twettiq tat-testijiet:
3. Data tar-rapport tat-test:
4. Numru tar-rapport tat-test:
5. Remarki (jekk ikun hemm): ara l-addendum
6. Post:
7. Data:
8. Firma:
9. L-indiċi għall-pakett ta' informazzjoni preżentat lill-awtorità li tagħti l-approvazzjoni, li tista' tiġi ottenuta fuq rikjesta, hija annessa.

Addendum

Għaċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip KE Nru ...


Li jikkonċerna l-approvazzjoni tat-tip ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni għall-vetturi bil-mutur bħala unità teknika separate b' referenza għad-Direttiva 70/220/KEE, kif l-aħħar emendata bid-Direttiva ...

1. Informazzjoni addizzjonali
 - 1.1. Marka u tip ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni:
 - 1.2. Tip(i) ta' vettura li għaliha t-tip ta' konvertitur katalitiku jikkwalifika bħala parti ta' sostituzzjoni:
 - 1.3. Tip(i) ta' vettura(s) li fuqha il-konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni ġie ttestjat:
 - 1.3.1. Ilkonvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni wera kompatibilità mal-htigijiet ta' l-OBd (Iva/le) (4):
 5. Remarki:
-

Appendiċi 3

Mudell għall-marki ta' approvazzjoni tat-Tip KE

(ara punt 5.2 ta' dan l-Anness)



Il-marka ta' approvazzjoni murija hawn fuq mwahhla fuq komponent ta' konvertitur katalitiku sostituttiv turi li t-tip konċernat gie approvat fi Franza (e 2), in sewitu ta' din id-Direttiva. L-ewwel żewġ digiti tan-numru ta' approvazzjoni (00) jirreferu għan-numru ta' sekwenza assenjat għall-aktar emendi riċenti mghamula għad-Direttiva 70/220/KEE. L-erba' numri segwenti (1234) huma daww allokatu mill-awtorità ta' approvazzjoni għall- konvertitur katalitiku sostituttiv bħala n-numru bażi ta' approvazzjoni.

(¹) Kif definit fl-Anness II Sezzjoni A tad-Direttiva 70/156/KEE.

(²) Għall-fini tat-test tad-dimostrazzjoni ta' vetturi mghammra b' magni li jahdmu b' ignizzjoni pożittiva, meta l-valur HC ikkalkulat taht punt 6.2.1 ta' dan l-Anness huwa għola mill-valur ikkalkulat waqt l-approvazzjoni tat-tip tal-vettura, id-differenza għandha tkun miżjuda mal-valuri tal-għatba imsemmija f' punt 3.3.2 tal-Anness X1, li għaliha l-eċċedenza permessa f' punt 1 tal-Appendiċi 1 tal-Anness X1 hija applikata.

(³) Kif definit fl-Anness II Sezzjoni A tad-Direttiva 70/156/KEE.

(⁴) Hassar fejn mhux applikabbli.

(⁵) Jekk il-mezz ta' identifikazzjoni tat-tip jikkontjeni karattri mhux rilevanti sabiex jiddeskrivu l-vettura, komponent jew tipi ta' unitajiet tekniċi separati li jaqghu taht dan iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tat-tip tali karattri għandhom ikunu rappreżentati fid-dokument bis-simbolu: '?' (eż ABC??123??)

(⁶) Kif mfiisser fl-Anness 11 Sezzjoni A għad-Direttiva 70/156/KEE."